Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 12:40

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-apc-smt3000rmi2uc-rackmount-3000va-p-224034.html

Zasilacz UPS APC SMT3000RMI2UC (Rackmount; 3000VA)



Cena brutto	**13 143,99 zł**
Cena netto	**10 686,17 zł**
Numer katalogowy	**ZSIAPCUPS0033**
Kod producenta	**SMT3000RMI2UC**
Kod EAN	**731304337348**
Wysokość produktu	**86 mm**
Napięcie zasilania / zasilacza	**230 V**
Szerokość produktu	**480 mm**
Typ akumulatora/baterii	**Hermetyczna kwasowo-ołowiowa**
SmartSlot	**Tak**
Głębokość produktu	**683 mm**
Kolor główny	**Czarny**
Interfejs szeregowy	**Tak**
Diody LED	**Status**
Długość kabla	**2 m**
Interfejs SCSI	**RJ-45**
Waga produktu	**44,3 kg**
Interfejsy	**RJ-45 (Ethernet LAN), SmartSlot, USB**
Przewody	**Kabel USB,RS-232**
Kod producenta	**SMT3000RMI2UC**
Żywotność baterii (max)	**5 lat**
Dodatkowe informacje	**1 x gniazdo IEC C19, Akumulatory wymieniane podczas pracy, Automatyczny test baterii, Gniazda IEC C13, Licznik energii, Powiadomienie o awarii akumulatora, Powiadomienie o rozłączeniu akumulatora, Prognoza daty wymiany akumulatora, Regulowana czułość na n**
Czas użytkowania (min)	**4 ms**
Kolor produktu	**Czarny**
Dołączone oprogramowanie	**Powershute Business Edition**
Topologia UPS	**Technologia line-interactive**

Czas użytkowania (max)	**8 ms**
Wysokość w szafie przemysłowej	**2U**
Częstotliwość wejściowa	**50/60 Hz**
Słyszalny alarm	**Tak**
Ilość zworek wyjściowych IEC	**3**
Średni czas podtrzymania	**3 min**
Czas ładowania	**3 h**
Przebieg falowy	**Sinus**
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	**11,5 min**
Temperatura pracy	**0-40 °C**
Pojemność stelaża	**2U**
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	**3,2 min**
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	**240 V**
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	**Tak**
Moc pozorna	**3000 VA**
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	**220 V**
Software CD	**Tak**
Wtyczka	**C20 panel**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**151 V**
Wartość nominalna napięcia wyjściowego	**230 V**
Liczba gniazd	**8 gniazd**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**302 V**
Wartość nominalna napięcia wejściowego	**230 V**
Zawartość zestawu	**Kabel zasilający**
Moc rzeczywista	**2700 W**
Zimny start	**Tak**
Poziom hałasu	**55 dB**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**3000 kVA**
Zestaw do montażu haków	**Tak**
Pojemność baterii	**547 VAh**
Ilość gniazd sieciowych	**9 x gniazdo sieciowe**
Wartość znamionowa udaru energii	**320 J**
Waga	**44,28 kg**

Częstotliwość danych wejściowych	**50/60 Hz**
Typy wyjść AC	**C13 panel,C19 panel**
Szerokość	**480 mm**
Auto-restart	**Tak**
Normy i certyfikaty	**CE, EAC, EN 60950, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, GS Mark, IRAM, RCM, REACH, RoHS, VDE, WEEE**
Wysokość	**86 mm**
Automatyczny test baterii	**Tak**
Moc skuteczna	**2700 W**
Głębokość	**683 mm**
Czas przełączenia	**6ms**
Akumulatory wymieniane podczas pracy	**Tak**
Sygnalizacja pracy	**Diody LED, Dźwiękowa, Wyświetlacz LCD**
Instrukcja szybkiej instalacji	**Tak**
Port USB	**Tak**
Typ ekranu	**LCD,Stojak,CE, EAC, EN 60950, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, GS Mark, IRAM, RCM, VDE, WEEE, REACH, PEP, EOLI**
Układ	**Stojak,LCD,CE, EAC, EN 60950, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, GS Mark, IRAM, RCM, VDE, WEEE, REACH, PEP, EOLI**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 3000 m**
Wydajność	**98,9%**
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	**0 - 15000 m**
Technologia baterii	**Ołowiany (VRLA)**
Napięcie baterii	**Brak danych**
Zgodność z RoHS	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność powietrza	**0-95 %**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Rodzaj baterii	**Ołowiowa (VRLA)**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Zabezpieczenia	**AVR - stabilizacja napięcia**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-15 - 45 °C**
Rodzaj obudowy	**Rackmount**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Rodzaj zasilania	**Akumulatorowo - sieciowe**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M