Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 18:29

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-apc-smt750ic-twr-750va-p-204112.html



Zasilacz UPS APC SMT750IC (TWR; 750VA)

Cena brutto	**2 277,99 zł**
Cena netto	**1 852,02 zł**
Numer katalogowy	**ZSIAPCUPS0018**
Kod producenta	**SMT750IC**
Kod EAN	**731304340317**
Napięcie zasilania / zasilacza	**220 - 240 V**
Automatyczny test baterii	**Tak**
Typ akumulatora/baterii	**Kwasowo-ołowiowy**
Akumulatory wymieniane podczas pracy	**Tak**
Kolor główny	**Czarny**
Instrukcja szybkiej instalacji	**Tak**
Długość kabla	**1,83 m**
Sustainability certificates	**RoHS**
Ilość na palecie	**24 szt.**
Interfejsy	**IEC C14, RJ-45 (Ethernet LAN), RJ-45 (non-Ethernet), USB 2.0**
Produktów na palecie	**24 szt.**
Typ ekranu	**LCD**
Certyfikaty zrównoważonego rozwoju	**RoHS**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 3000 m**
Kod producenta	**SMT750IC**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**RoHS,Green Premium**
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	**0 - 15000 m**
Dodatkowe informacje	**Wyświetlacz LCD**
SmartSlot	**Tak**
Rozmiar układu	**Tower**
Dołączone oprogramowanie	**Powershute Business Edition**
Żywotność baterii (max)	**5 lat(a)**
Technologia baterii	**Ołowiany (VRLA)**
Czas ładowania	**3 h**
Ilość zworek wyjściowych IEC	**2**

Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85078000**
Oprogramowanie	**Powerchute Business Edition**
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	**15,8 min**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Temperatura pracy	**0-40 °C**
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	**4,6 min**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Moc pozorna	**750 VA**
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	**Tak**
Zgodność z RoHS	**Tak**
Wtyczka	**C14 panel**
Zimny start	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**5 - 95%**
Liczba gniazd	**6 gniazd**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Certyfikaty	**CE, CSA, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, UL 1778, VDE, REACH, PEP, EOLI**
Wartość znamionowa udaru energii	**540 J**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-15 - 45 °C**
Zawartość zestawu	**Instrukcja obsługi, Kabel USB, Płyta ze sterownikami, Zasilacz UPS**
Typy wyjść AC	**C13 panel**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Poziom hałasu	**40 dB**
Topologia UPS	**Technologia line-interactive**
Waga	**13,18 kg**
Słyszalny alarm	**Tak**
Wysokość produktu	**157 mm**
Szerokość	**138 mm**
Przebieg falowy	**Sinus**
Szerokość produktu	**138 mm**
Moc skuteczna	**500 W**
Wysokość	**157 mm**
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	**240 V**
Głębokość produktu	**358 mm**
Głębokość	**358 mm**

Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	**220 V**
Diody LED	**Status**
Czas przełączenia	**6ms**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**151 V**
Wysokość opakowania	**301 mm**
Typ wyświetlacza	**LCD**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**302 V**
Waga wraz z opakowaniem	**14,2 kg**
Sygnalizacja pracy	**Diody LED, Dźwiękowa, Wyświetlacz LCD**
Moc rzeczywista	**500 W**
Waga produktu	**13,2 kg**
Port USB	**Tak**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**0,75 kVA**
Szerokość opakowania	**278 mm**
Układ	**Tower**
Przewody	**Kabel USB**
Wydajność	**98%**
Głębokość opakowania	**499 mm**
Dopuszczalna wilgotność powietrza	**0-95 %**
Kolor produktu	**Czarny**
Rodzaj baterii	**Ołowiowa (VRLA)**
Topologia	**Line Interactive**
Zabezpieczenia	**Autotest, Przeciążeniowe, Przepięciowe**
Ilość gniazd sieciowych	**6 x gniazdo sieciowe**
Średni czas podtrzymania	**16 min**
Rodzaj obudowy	**Tower**
Częstotliwość danych wejściowych	**50/60 Hz**
Normy i certyfikaty	**CE, CSA, EAC, EN 50091-1, EN 50091-2, RCM, RoHS, UL, VDE**
Rodzaj zasilania	**Sieciowe**
Auto-restart	**Tak**
Rodzaj wtyczki sieciowej	**Brak danych**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M