Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 18:28

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-apc-smt750rmi2uc-rack-750va-p-224033.html

Zasilacz UPS APC SMT750RMI2UC (Rack; 750VA)



Cena brutto	**3 391,99 zł**
Cena netto	**2 757,72 zł**
Numer katalogowy	**ZSIAPCUPS0020**
Kod producenta	**SMT750RMI2UC**
Kod EAN	**731304340324**
Kolor główny	**Czarny**
Instrukcja szybkiej instalacji	**Tak**
Interfejsy	**RJ-45 (Ethernet LAN), SmartSlot, USB 2.0**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 3000 m**
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	**0 - 15000 m**
Kod producenta	**SMT750RMI2UC**
Technologia baterii	**Ołowiany (VRLA)**
Dodatkowe informacje	**2 x gniazdo IEC Jumpers, 4 x gniazdo IEC C13, Złącze wejściowe IEC C14**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85078000**
Czas ładowania	**3 h**
Temperatura pracy	**0-40 °C**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Moc pozorna	**750 VA**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Wtyczka	**C14 panel**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-15 - 45 °C**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**RoHS,Green Premium**
Liczba gniazd	**6 gniazd**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Certyfikaty	**CE, CSA, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, TUV, UL 1778, VDE, REACH, PEP, EOLI**
Wysokość produktu	**89 mm**
SmartSlot	**Tak**
Zawartość zestawu	**Kabel zasilający**

Szerokość produktu	**432 mm**
Interfejs szeregowy	**Tak**
Poziom hałasu	**42 dB**
Głębokość produktu	**406 mm**
Interfejs SCSI	**RJ-45**
Pojemność baterii	**168 VAh**
Diody LED	**Wymiana baterii**
Żywotność baterii (max)	**5 lat(a)**
Waga	**17,27 kg**
Wysokość opakowania	**241 mm**
Czas użytkowania (max)	**2 ms**
Szerokość	**432 mm**
Waga produktu	**17,3 kg**
Ilość zworek wyjściowych IEC	**2**
Topologia	**Line Interactive**
Wysokość	**86 mm**
Szerokość opakowania	**546 mm**
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	**16 min**
Średni czas podtrzymania	**16 min**
Głębokość	**409 mm**
Przewody	**RS-232, Kabel USB**
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	**5,5 min**
Słyszalny alarm	**Tak**
Kolor produktu	**Czarny**
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	**Tak**
Normy i certyfikaty	**CE, CSA, EAC, EN/IEC 62040-2, RCM, RoHS, TüV, UL, VDE**
Przebieg falowy	**Czysty sinus**
Wysokość w szafie przemysłowej	**2U**
Zimny start	**Tak**
Moc skuteczna	**500 W**
Pojemność stelaża	**2U**
Zestaw do montażu haków	**Tak**
Kształt przebiegu sinus	**Pełna sinusoida**
Wartość znamionowa udaru energii	**459 J**
Czas przełączenia	**6ms**
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	**Tak**

Typy wyjść AC	**C13 panel**
Sygnalizacja pracy	**Dźwiękowa, Wyświetlacz LCD**
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	**240 V**
Topologia UPS	**Technologia line-interactive**
Port USB	**Tak**
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	**220 V**
Układ	**Rack**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**151 V**
Wydajność	**97,7%**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**302 V**
Dopuszczalna wilgotność powietrza	**0-95 %**
Moc rzeczywista	**500 W**
Rodzaj baterii	**Ołowiowa (VRLA)**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**0,75 kVA**
Rodzaj obudowy	**Rack**
Ilość gniazd sieciowych	**4 x gniazdo sieciowe**
Rodzaj zasilania	**Akumulatorowo - sieciowe**
Częstotliwość danych wejściowych	**50/60 Hz**
Rodzaj wtyczki sieciowej	**Typ E**
Auto-restart	**Tak**
Napięcie zasilania / zasilacza	**230 V**
Automatyczny test baterii	**Tak**
Typ akumulatora/baterii	**Hermetyczna kwasowo-ołowiowa**
Akumulatory wymieniane podczas pracy	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M