Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 16:41

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-apc-smx2200hvnc-p-225654.html

Zasilacz UPS APC SMX2200HVNC



Cena brutto	**9 286,99 zł**
Cena netto	**7 550,40 zł**
Numer katalogowy	**ZSIAPCUPS0097**
Kod producenta	**SMX2200HVNC**
Kod EAN	**731304327158**
Głębokość produktu	**483 mm**
Zestaw do montażu haków	**Tak**
Diody LED	**Tak**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Wysokość opakowania	**330 mm**
Typy wyjść AC	**C13 panel,C20 panel,C19 panel**
Waga wraz z opakowaniem	**47,6 kg**
Tryby alarmu dźwiękowego	**Wymiana baterii**
Waga produktu	**38,6 kg**
Topologia UPS	**Technologia line-interactive**
Szerokość opakowania	**586 mm**
Słyszalny alarm	**Tak**
Przewody	**Kabel mocy wejściowy, Kabel USB**
Przebieg falowy	**Sinus**
Głębokość opakowania	**633 mm**
Pojemność stelaża	**2U**
Kolor produktu	**Czarny**
Płyta ze sterownikami	**Tak**
Typ wyświetlacza	**LED**
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	**Tak**
Układ	**Rackmount/Tower**
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	**240 V**
Rodzaj baterii	**Ołowiowa (VRLA)**
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	**208 V**
Długość kabla	**2 m**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**140 V**

Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**280 V**
Liczba portów USB 2.0	**1**
Moc rzeczywista	**1980 W**
Czas ładowania	**3 h**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**2,2 kVA**
Wtyczka	**C20 panel**
Ilość gniazd sieciowych	**10 x gniazdo sieciowe**
Certyfikaty	**CE, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, GS Mark, IRAM, RCM, VDE, WEEE**
Instrukcja szybkiej instalacji	**Tak**
Poziom hałasu	**55 dB**
Frekwencja wyjściowa	**50/60 Hz**
Czas odpowiedzi (typowy)	**10 ms**
Pojemność baterii	**702 Ah**
Częstotliwość danych wejściowych	**50/60 Hz**
Typ ekranu	**LED**
Awaryjne wyłączenie zasilania	**Tak**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 3000 m**
Auto-restart	**Tak**
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	**0 - 15000 m**
Automatyczny test baterii	**Tak**
Technologia baterii	**Ołowiany (VRLA)**
Akumulatory wymieniane podczas pracy	**Tak**
Napięcie operacyjne	**230 V**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85078000**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Produktów na palecie	**6 szt.**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**RoHS**
Regulacja napięcia wyjściowego	**5%**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-15 - 45 °C**
Regulacja częstotliwości wyjściowej	**+/- 3 Hz**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Filtr EMI/RFI	**Tak**

Wysokość produktu	**432 mm**
Zimny start	**Tak**
Szerokość produktu	**178 mm**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M