

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-apc-smx2200rmhv2u-twr-2200va-p-249378.html>

Zasilacz UPS APC SMX2200RMHV2U (TWR; 2200VA)



Cena brutto	12 928,99 zł
Cena netto	10 511,37 zł
Numer katalogowy	ZASAPCUPS0131
Kod producenta	SMX2200RMHV2U
Kod EAN	731304272687
Moc rzeczywista	1980 W
Waga produktu	37,3 kg
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	2,2 kVA
Szerokość opakowania	596 mm
Ilość gniazd sieciowych	9 x gniazdo sieciowe
Przewody	RS-232, Kabel USB
Częstotliwość danych wejściowych	50/60 Hz
Głębokość opakowania	869 mm
Awaryjne wyłączenie zasilania	Tak
Kolor produktu	Czarny
Port USB	Tak
Układ	Rackmount/Tower
Wydajność	98,1%
Rodzaj baterii	Ołowiowa (VRLA)
Produktów na palecie	8 szt.
Długość kabla	1,83 m
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	Green Premium,RoHS
Czas ładowania	3 h
SmartSlot	Tak
Wtyczka	C20 panel
Żywotność baterii (max)	5 lat(a)
Regulacja częstotliwości wyjściowej	50/60 Hz
Certyfikaty	CE, CSA, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, FCC Part 15 Class A, IEC 60950, IRAM, RCM, UL 1778, VDE, REACH, PEP, EOL
Czas użytkowania (min)	2 ms

Auto-restart	Tak
Poziom hałasu	55 dB
Czas użytkowania (max)	10 ms
Automatyczny test baterii	Tak
Pojemność baterii	702 VAh
Ilość zworek wyjściowych IEC	2
Akumulatory wymieniane podczas pracy	Tak
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	25,3 min
Czas odpowiedzi (typowy)	4 ms
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	9,8 min
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 3000 m
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	Tak
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	0 - 15000 m
Software CD	Tak
Technologia baterii	Ołowiany (VRLA)
Wartość nominalna napięcia wyjściowego	230 V
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85078000
Wartość nominalna napięcia wejściowego	230 V
Podręcznik użytkownika	Tak
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Zestaw do montażu haków	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Wartość znamionowa udaru energii	645 J
Zakres temperatur (przechowywanie)	-15 - 45 °C
Typy wyjść AC	C13 panel,C19 panel
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Topologia UPS	Technologia line-interactive
Wysokość produktu	85 mm
Słyszalny alarm	Tak
Przebieg falowy	Sinus
Szerokość produktu	432 mm
Pojemność stelaża	2U
Głębokość produktu	667 mm
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	Tak

Diody LED	Wymiana baterii
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	240 V
Wysokość opakowania	243 mm
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	208 V
Waga wraz z opakowaniem	45,4 kg

Opis produktu

- Gwarancja: F036M