

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-apc-smx2200rmhv2u-twr-2200va-p-249378.html>

Zasilacz UPS APC SMX2200RMHV2U (TWR; 2200VA)



Cena brutto	12 928,99 zł
Cena netto	10 511,37 zł
Numer katalogowy	ZASAPCUPS0131
Kod producenta	SMX2200RMHV2U
Kod EAN	731304272687
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	25,3 min
Przewody	RS-232, Kabel USB
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	9,8 min
Głębokość opakowania	869 mm
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	Tak
Kolor produktu	Czarny
Port USB	Tak
Software CD	Tak
Układ	Rackmount/Tower
Wartość nominalna napięcia wyjściowego	230 V
Wydajność	98,1%
Wartość nominalna napięcia wejściowego	230 V
Rodzaj baterii	Ołowiowa (VRLA)
Zestaw do montażu haków	Tak
Długość kabla	1,83 m
Wartość znamionowa udaru energii	645 J
Czas ładowania	3 h
Typy wyjść AC	C13 panel,C19 panel
Topologia UPS	Technologia line-interactive
Wtyczka	C20 panel
Słyszalny alarm	Tak
Certyfikaty	CE, CSA, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, FCC Part 15 Class A, IEC 60950, IRAM, RCM, UL 1778, VDE, REACH, PEP, EOL

Przebieg falowy	Sinus
Auto-restart	Tak
Poziom hałasu	55 dB
Pojemność stelaża	2U
Automatyczny test baterii	Tak
Pojemność baterii	702 VAh
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	Tak
Akumulatory wymieniane podczas pracy	Tak
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	240 V
Czas odpowiedzi (typowy)	4 ms
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	208 V
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 3000 m
Moc rzeczywista	1980 W
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	0 - 15000 m
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	2,2 kVA
Technologia baterii	Ołowiany (VRLA)
Ilość gniazd sieciowych	9 x gniazdo sieciowe
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85078000
Częstotliwość danych wejściowych	50/60 Hz
Podręcznik użytkownika	Tak
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Awaryjne wyłączenie zasilania	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Zakres temperatur (przechowywanie)	-15 - 45 °C
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Produktów na palecie	8 szt.
Wysokość produktu	85 mm
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	Green Premium,RoHS
Szerokość produktu	432 mm
SmartSlot	Tak
Głębokość produktu	667 mm
Żywotność baterii (max)	5 lat(a)
Diody LED	Wymiana baterii
Regulacja częstotliwości wyjściowej	50/60 Hz

Wysokość opakowania	243 mm
Czas użytkowania (min)	2 ms
Waga wraz z opakowaniem	45,4 kg
Czas użytkowania (max)	10 ms
Waga produktu	37,3 kg
Ilość zworek wyjściowych IEC	2
Szerokość opakowania	596 mm

Opis produktu

- Gwarancja: F036M