Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:26

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-apc-smx3000rmhv2unc-3000va-p-203746.html

Zasilacz UPS APC SMX3000RMHV2UNC (3000VA)



Cena brutto	**16 864,99 zł**
Cena netto	**13 711,37 zł**
Numer katalogowy	**ZASAPCUPS0117**
Kod producenta	**SMX3000RMHV2UNC**
Kod EAN	**731304272694**
Wartość znamionowa udaru energii	**645 J**
Głębokość opakowania	**869 mm**
Typy wyjść AC	**C13 panel,C19 panel**
Kolor produktu	**Czarny**
Moc skuteczna	**2700 W**
Topologia UPS	**Technologia line-interactive**
Czas przełączenia	**4ms**
Słyszalny alarm	**Tak**
Układ	**Rackmount/Tower**
Przebieg falowy	**Sinus**
Wydajność	**98,5%**
Pojemność stelaża	**2U**
Rodzaj baterii	**Ołowiowa (VRLA)**
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	**Tak**
Rodzaj wtyczki sieciowej	**Typ E**
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	**240 V**
Napięcie zasilania / zasilacza	**230 V**
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	**208 V**
Długość kabla	**2,44 m**
Moc rzeczywista	**2700 W**
Interfejsy	**COM (RS-232), IEC C13, IEC C19**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**3 kVA**
Kod producenta	**SMX3000RMHV2UNC**
Ilość gniazd sieciowych	**9 x gniazdo sieciowe**
Czas ładowania	**3 h**

Częstotliwość danych wejściowych	**50/60 Hz**
Moc pozorna	**3000 VA**
Awaryjne wyłączenie zasilania	**Tak**
Wtyczka	**C20 panel**
Auto-restart	**Tak**
Automatyczny test baterii	**Tak**
Liczba gniazd	**8 gniazd**
Akumulatory wymieniane podczas pracy	**Tak**
Certyfikaty	**C-tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, EN 55022 Class A, EN 60950, FCC Part 15 Class A, GOST, IRAM, UL 1778, VDE, REACH, PEP, EOLI**
Ilość na palecie	**8 szt.**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Poziom hałasu	**55 dB**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 3000 m**
Zgodność z RoHS	**Tak**
Pojemność baterii	**738 VAh**
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	**0 - 15000 m**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Sustainability certificates	**RoHS**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Rozmiar układu	**Rackmount/Tower**
Produktów na palecie	**8 szt.**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-15 - 45 °C**
Regulacja częstotliwości wyjściowej	**50/60 Hz**
Technologia baterii	**Ołowiany (VRLA)**
Certyfikaty zrównoważonego rozwoju	**RoHS**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Czas użytkowania (min)	**2 ms**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85078000**
Wysokość produktu	**85 mm**
Czas użytkowania (max)	**10 ms**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**Green Premium,RoHS**
Szerokość produktu	**432 mm**
Ilość zworek wyjściowych IEC	**2**
Czujnik temperatury	**Tak**

Głębokość produktu	**667 mm**
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	**18 min**
SmartSlot	**Tak**
Diody LED	**Wymiana baterii**
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	**6,3 min**
Żywotność baterii (max)	**5 lat(a)**
Wysokość opakowania	**85 mm**
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**45,4 kg**
Software CD	**Tak**
Waga produktu	**37,3 kg**
Wartość nominalna napięcia wyjściowego	**230 V**
Wartość nominalna napięcia wejściowego	**230 V**
Szerokość opakowania	**596 mm**
Zestaw do montażu haków	**Tak**
Przewody	**RS-232**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M