Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:38

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-apc-srt3000rmxli-3000va-p-204105.html

Zasilacz UPS APC SRT3000RMXLI (3000VA)



Cena brutto	**17 457,00 zł**
Cena netto	**14 192,68 zł**
Numer katalogowy	**ZSIAPCUPS0001**
Kod producenta	**SRT3000RMXLI**
Kod EAN	**731304317647**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**100 V**
Typ wyświetlacza	**LCD**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**275 V**
Port USB	**Tak**
Moc rzeczywista	**2700 W**
Układ	**Rack**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**3 kVA**
Wydajność	**92%**
Frekwencja wyjściowa	**50/60 Hz**
Rodzaj baterii	**Ołowiowa (VRLA)**
Częstotliwość danych wejściowych	**40 - 70 Hz**
Rodzaj wtyczki sieciowej	**Typ E**
Awaryjne wyłączenie zasilania	**Tak**
Napięcie zasilania / zasilacza	**230 V**
Długość kabla	**2,44 m**
Auto-restart	**Tak**
Interfejsy	**RJ-45 (Ethernet LAN), USB 2.0**
Automatyczny test baterii	**Tak**
Kod producenta	**SRT3000RMXLI**
Akumulatory wymieniane podczas pracy	**Tak**
Sustainability certificates	**RoHS**
Czas ładowania	**3 h**
Instrukcja szybkiej instalacji	**Tak**
Produktów na palecie	**6 szt.**
Moc pozorna	**3000 VA**

Ilość na palecie	**6 szt.**
Certyfikaty zrównoważonego rozwoju	**RoHS**
Wtyczka	**C20 panel**
Typ ekranu	**LCD**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**RoHS,Green Premium**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 3000 m**
Poziom THD prądu wyjściowego	**2%**
Liczba gniazd	**8 gniazd**
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	**0 - 15000 m**
SmartSlot	**Tak**
Certyfikaty	**CE, VDE, RCM, EAC, IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040-2, UL-1778, FCC 15 A, CSA**
Rozmiar układu	**Rack**
Interfejs szeregowy	**Tak**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85078000**
Poziom hałasu	**55 dB**
Funkcje ochrony zasilania	**Przeładowanie**
Interfejs SCSI	**RJ-45**
Zgodność z RoHS	**Tak**
Pojemność baterii	**505 VAh**
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	**11,8 min**
Technologia baterii	**Ołowiany (VRLA)**
Współczynnik szczytu	**3:1**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	**4 min**
Napięcie operacyjne	**230 V**
Żywotność baterii (max)	**5 lat(a)**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-15 - 45 °C**
Stopień ochrony IP	**IP20**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Zimny start	**Tak**
Wysokość produktu	**85 mm**
Szerokość produktu	**432 mm**

Wartość znamionowa udaru energii	**340 J**
Głębokość produktu	**635 mm**
Typy wyjść AC	**C19 panel,C13 panel**
Diody LED	**Wymiana baterii**
Tryby alarmu dźwiękowego	**Wymiana baterii**
Wysokość opakowania	**246 mm**
Topologia UPS	**Podwójnej konwersji (online)**
Waga wraz z opakowaniem	**39,3 kg**
Słyszalny alarm	**Tak**
Przebieg falowy	**Sinus**
Waga produktu	**31,3 kg**
Pojemność stelaża	**2U**
Szerokość opakowania	**599 mm**
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	**Tak**
Głębokość opakowania	**871 mm**
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	**240 V**
Kolor produktu	**Czarny**
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	**220 V**
Moc skuteczna	**2700 W**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M