

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-apc-srt6krmxli-rack-6000va-p-203761.html>

Zasilacz UPS APC SRT6KRMXLI (Rack; 6000VA)

Cena brutto	26 551,99 zł
Cena netto	21 586,98 zł
Numer katalogowy	ZASAPCUPS0148
Kod producenta	SRT6KRMXLI
Kod EAN	731304308515
Certyfikaty zrównoważonego rozwoju	ENERGY STAR,RoHS
Wartość znamionowa udaru energii	480 J
Sustainability certificates	ENERGY STAR,RoHS
Zimny start	Tak
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e)	13539,46
Software CD	Tak
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	8,7 min
Regulacja częstotliwości wyjściowej	50/60 Hz
Współczynnik szczytu	3:1
Interfejs szeregowy	Tak
Czujnik temperatury	Tak
Przebieg falowy	Sinus
Ogranicznik	Tak
Topologia UPS	Podwójnej konwersji (online)
Zabezpieczenia	Awaryjne wyłączenie zasilania, Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia
Pojemność baterii	902 VAh
Dopuszczalna wilgotność powietrza	0-95 %
Zawartość zestawu	Czujnik temperatury, Gwarancja, Instrukcja szybkiej instalacji, Kabel USB, Ogranicznik
Układ	Rack
Liczba gniazd	10 gniazd
Sygnalizacja pracy	Diody LED, Dźwiękowa, Wyświetlacz LCD
Moc pozorna	6000 VA
Kształt przebiegu sinus	Pełna sinusoida
Czas ładowania	1,5 h

Średni czas podtrzymania	5.2 min
Dodatkowe informacje	Akumulatory wymieniane podczas pracy, Automatyczny test baterii, Auto-restart, Zimny start
Wysokość w szafie przemysłowej	4U
Interfejsy	RJ-45 (Ethernet LAN), SmartSlot, USB 2.0
Głębokość opakowania	960 mm
Typ akumulatora/baterii	VRLA
Głębokość	710 mm
Rodzaj zasilania	Akumulatorowo - sieciowe
Szerokość	432 mm
Karta gwarancyjna	Tak
Diody LED	Status
Automatyczny test baterii	Tak
Szerokość produktu	432 mm
Awaryjne wyłączenie zasilania	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Ilość gniazd sieciowych	10 x gniazdo sieciowe
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Moc rzeczywista	6000 W
Zgodność z RoHS	Tak
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	100 V
Technologia baterii	Ołowiany (VRLA)
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	240 V
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	0 - 15000 m
Typ ekranu	LCD
Szerokość opakowania	610 mm
Ilość na palecie	6 szt.
Waga wraz z opakowaniem	67 kg
Typy wyjść AC	C13 panel,C19 panel
Produktów na palecie	6 szt.
Zestaw do montażu haków	Tak
Certyfikaty zgodności	RoHS
Stopień ochrony IP	IP20
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	2,5 min
Ilość zworek wyjściowych IEC	2

Żywotność baterii (max)	5 lat
Interfejs SCSI	RJ-45
SmartSlot	Tak
Pojemność stelaża	4U
Liczba faz wyjściowych	1
Słyszalny alarm	Tak
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR
Waga	60,00 kg
Rodzaj baterii	Ołowiowa (VRLA)
Poziom hałasu	55 dB
Wydajność	94,4%
Certyfikaty	REACH, CE, CE Mark, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, IRAM, RCM, VDE
Port USB	Tak
Wtyczka	Hardwire
Typ wyświetlacza	LCD
Temperatura pracy	0-40 °C
Moc skuteczna	6000 W
Częstotliwość wejściowa	40 - 70 Hz
Topologia	Double Conversion Online
Kod producenta	SRT6KRMXLI
Kolor produktu	Czarny
Kolor główny	Czarny
Napięcie zasilania / zasilacza	230 V
Wysokość	174 mm
Rodzaj obudowy	Rack
Wysokość opakowania	370 mm
Akumulatory wymieniane podczas pracy	Tak
Głębokość produktu	719 mm
Auto-restart	Tak
Wysokość produktu	174 mm
Częstotliwość danych wejściowych	40 - 70 Hz
Zakres temperatur (przechowywanie)	-15 - 45 °C
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	6 kVA
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	275 V

Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85078000
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	220 V
Rozmiar układu	Rack
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	Tak
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 3000 m
Przewody	Kabel USB
Certyfikat EnergyStar	Tak
Waga produktu	60 kg
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: F024M