Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:11

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-apc-srt6krmxli-rack-6000va-p-203761.html

Zasilacz UPS APC SRT6KRMXLI (Rack; 6000VA)



Cena brutto	**26 055,99 zł**
Cena netto	**21 183,73 zł**
Numer katalogowy	**ZASAPCUPS0148**
Kod producenta	**SRT6KRMXLI**
Kod EAN	**731304308515**
Średni czas podtrzymania	**5.2 min**
Interfejs SCSI	**RJ-45**
Głębokość	**710 mm**
Zgodność z RoHS	**Tak**
Moc skuteczna	**6000 W**
Współczynnik szczytu	**3:1**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Kształt przebiegu sinus	**Pełna sinusoida**
Żywotność baterii (max)	**5 lat**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Typ wyświetlacza	**LCD**
Regulacja częstotliwości wyjściowej	**50/60 Hz**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-15 - 45 °C**
Sygnalizacja pracy	**Diody LED, Dźwiękowa, Wyświetlacz LCD**
Ilość zworek wyjściowych IEC	**2**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	**8,7 min**
Wysokość produktu	**174 mm**
Port USB	**Tak**
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	**2,5 min**
Szerokość produktu	**432 mm**
Układ	**Rack**
Głębokość produktu	**719 mm**
Wydajność	**94,4%**
Software CD	**Tak**

Diody LED	**Status**
Dopuszczalna wilgotność powietrza	**0-95 %**
Stopień ochrony IP	**IP20**
Wysokość opakowania	**370 mm**
Rodzaj baterii	**Ołowiowa (VRLA)**
Zimny start	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**67 kg**
Zabezpieczenia	**Awaryjne wyłączenie zasilania, Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia**
Zestaw do montażu haków	**Tak**
Waga produktu	**60 kg**
Rodzaj obudowy	**Rack**
Wartość znamionowa udaru energii	**480 J**
Szerokość opakowania	**610 mm**
Rodzaj zasilania	**Akumulatorowo - sieciowe**
Typy wyjść AC	**C13 panel,C19 panel**
Przewody	**Kabel USB**
Napięcie zasilania / zasilacza	**230 V**
Topologia UPS	**Podwójnej konwersji (online)**
Typ akumulatora/baterii	**VRLA**
Słyszalny alarm	**Tak**
Głębokość opakowania	**960 mm**
Kolor główny	**Czarny**
Przebieg falowy	**Sinus**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**6 kVA**
Kolor produktu	**Czarny**
Interfejsy	**RJ-45 (Ethernet LAN), SmartSlot, USB 2.0**
Pojemność stelaża	**4U**
Ilość gniazd sieciowych	**10 x gniazdo sieciowe**
Wysokość w szafie przemysłowej	**4U**
Kod producenta	**SRT6KRMXLI**
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	**Tak**
Częstotliwość danych wejściowych	**40 - 70 Hz**
Dodatkowe informacje	**Akumulatory wymieniane podczas pracy, Automatyczny test baterii, Auto-restart, Zimny start**
Napięcie operacyjne wyjścia	**240 V**

(minimalne)	
Awaryjne wyłączenie zasilania	**Tak**
Częstotliwość wejściowa	**40 - 70 Hz**
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	**220 V**
Auto-restart	**Tak**
Czas ładowania	**1,5 h**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**100 V**
Automatyczny test baterii	**Tak**
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e)	**13539,46**
Temperatura pracy	**0-40 °C**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**275 V**
Akumulatory wymieniane podczas pracy	**Tak**
Moc rzeczywista	**6000 W**
Karta gwarancyjna	**Tak**
Certyfikaty zgodności	**RoHS**
Moc pozorna	**6000 VA**
Instrukcja szybkiej instalacji	**Tak**
Sustainability certificates	**ENERGY STAR,RoHS**
Wtyczka	**Hardwire**
Ilość na palecie	**6 szt.**
Produktów na palecie	**6 szt.**
Liczba gniazd	**10 gniazd**
Certyfikat EnergyStar	**Tak**
Certyfikaty zrównoważonego rozwoju	**ENERGY STAR,RoHS**
Certyfikaty	**REACH, CE, CE Mark, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, IRAM, RCM, VDE**
Typ ekranu	**LCD**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**ENERGY STAR**
Zawartość zestawu	**Czujnik temperatury, Gwarancja, Instrukcja szybkiej instalacji, Kabel USB, Ogranicznik**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 3000 m**
Ogranicznik	**Tak**
Poziom hałasu	**55 dB**
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	**0 - 15000 m**
Liczba faz wyjściowych	**1**

Pojemność baterii	**902 VAh**
Czujnik temperatury	**Tak**
Waga	**60,00 kg**
Rozmiar układu	**Rack**
SmartSlot	**Tak**
Szerokość	**432 mm**
Technologia baterii	**Ołowiany (VRLA)**
Topologia	**Double Conversion Online**
Interfejs szeregowy	**Tak**
Wysokość	**174 mm**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85078000**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M