Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:16

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-bx1600mi-gr-p-224844.html



Zasilacz UPS BX1600MI-GR

Cena brutto	**1 094,99 zł**
Cena netto	**890,24 zł**
Numer katalogowy	**ZSIAPCUPS0086**
Kod producenta	**BX1600MI-GR**
Kod EAN	**731304410874**
Głębokość produktu	**390 mm**
Diody LED	**Tak**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**RoHS**
Wysokość opakowania	**297 mm**
Regulacja napięcia wyjściowego	**10%**
Wbudowany wentylator	**Tak**
Współczynnik mocy wejściowej	**0,56**
Waga wraz z opakowaniem	**11,3 kg**
Żywotność baterii (max)	**2 lat(a)**
Waga produktu	**10,3 kg**
Regulacja częstotliwości wyjściowej	**0.5 Hz**
Szerokość opakowania	**235 mm**
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	**6,5 min**
Przewody	**Kabel mocy wejściowy**
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	**1 min**
Głębokość opakowania	**495 mm**
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	**Tak**
Kolor produktu	**Czarny**
Typ portu USB	**USB Typu B**
Port USB	**Tak**
Stopień ochrony IP	**IP20**
Układ	**Kompaktowy**
Wartość znamionowa udaru energii	**273 J**
Rodzaj baterii	**Ołowiowa (VRLA)**
Typy wyjść AC	**Typu F**
Tryby alarmu dźwiękowego	**Alarm niskiego stanu**

	akumulatora
Długość kabla	**1,2 m**
Topologia UPS	**Technologia line-interactive**
Liczba portów USB 2.0	**1**
Słyszalny alarm	**Tak**
Czas ładowania	**8 h**
Przebieg falowy	**Sinus**
Wtyczka	**Typu F**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**1,6 kVA**
Certyfikaty	**CB Meet EN62040-1 / CE / IEC-62040-1 / IEC-62040-2**
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	**Tak**
Ilość gniazd sieciowych	**4 x gniazdo sieciowe**
Poziom hałasu	**40 dB**
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	**230 V**
Frekwencja wyjściowa	**50/60 Hz**
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	**230 V**
Częstotliwość danych wejściowych	**50/60 Hz**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**140 V**
Czas odpowiedzi (typowy)	**6 ms**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**300 V**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 3000 m**
Moc rzeczywista	**900 W**
Technologia baterii	**Ołowiany (VRLA)**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85078000**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**2**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-15 - 40 °C**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Wysokość produktu	**190 mm**
Szerokość produktu	**140 mm**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M