

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-cyberpower-br1000elcd-fr-brick-1000va-p-204126.html>



Zasilacz UPS CyberPower BR1000ELCD-FR (Brick; 1000VA)

Cena brutto	593,99 zł
Cena netto	482,92 zł
Numer katalogowy	ZSICBPUPS0010
Kod producenta	BR1000ELCD-FR
Kod EAN	4712856271249
Szerokość	166 mm
Czas odpowiedzi (typowy)	4 ms
Typ ekranu	LCD
Normy i certyfikaty	CE, RoHS
Wysokość	118 mm
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 3000 m
Moc skuteczna	600 W
Głębokość	288 mm
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	0 - 3000 m
Kształt przebiegu sinus	Symulowana sinusoida
Rozmiar układu	Kompaktowy
Czas przełączenia	4ms
Funkcje ochrony zasilania	Przeładowanie
Typ wyświetlacza	LCD
Technologia baterii	Ołowiany (VRLA)
Sygnalizacja pracy	Diody LED, Dźwiękowa, Wyświetlacz LCD
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2
Port USB	Tak
Zgodność z RoHS	Tak
Układ	Kompaktowy
Zakres wilgotności względnej	0 - 90%
Dopuszczalna wilgotność powietrza	0-90 %
Rodzaj baterii	Ołowiowa (VRLA)
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 90%
Zabezpieczenia	AVR - stabilizacja napięcia, Bezpiecznik topikowy, Filtr przeciwzakłóceńowy, Ochrona

	linii telefonicznej, Ochrona przeciwprzepięciowa, RFI/EMI tłumik warystorowy, Zimny start
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 50 °C
Rodzaj obudowy	Brick
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Rodzaj wtyczki sieciowej	Typ F
Wysokość produktu	118 mm
Napięcie zasilania / zasilacza	230 V
Szerokość produktu	166 mm
Typ akumulatora/baterii	Hermetyczna kwasowo-ołowiowa
Głębokość produktu	288 mm
Ostrzeżenia	Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.,Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.,Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.
Diody LED	Tak
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	RoHS
Kolor główny	Czarny
Waga produktu	6,5 kg
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	6 min
Długość kabla	1,5 m
Kolor produktu	Czarny
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	1 min
Interfejsy	RJ-11, RJ-45 (Ethernet LAN), USB 2.0
Typy wyjść AC	Typu E
Topologia	Line Interactive
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	Tak
Liczba portów USB 2.0	1
Tryby alarmu dźwiękowego	Alarm kiedy pracuje na baterii, Usterka, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia
Średni czas podtrzymania	6 min
Porty modemu rj-11	2
Kod producenta	BR1000ELCD-FR
Topologia UPS	Technologia line-interactive

Filtr EMI/RFI	Tak
Dodatkowe informacje	Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu: 6 min, Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu: 1 min, Technologia GreenPower UPS, Typowy czas ponownego ładowania: 8 godzin
Słyszalny alarm	Tak
Funkcje ochrony przed przepięciami	Faks, Modem, Cyfrowa linia abonencka (DSL), Telefon, Sieć
Częstotliwość wejściowa	50/60 Hz
Przebieg falowy	Sinus
Zimny start	Tak
Czas ładowania	8 h
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	Tak
Wartość znamionowa udaru energii	125 J
Materiał obudowy	Plastik
Oprogramowanie	PowerPanel Personal Edition
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	165 V
Temperatura pracy	0-40 °C
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	290 V
Moc pozorna	1000 VA
Moc rzeczywista	600 W
Liczba gniazd	8 gniazd
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	1 kVA
Certyfikaty	CE
Ilość gniazd sieciowych	8 x gniazdo sieciowe
Zawartość zestawu	Instrukcja obsługi, Kabel USB, Organizer kabli, Przewód RJ11
Frekwencja wyjściowa	50/60 Hz
Waga	6,50 kg
Częstotliwość danych wejściowych	50/60 Hz

Opis produktu

- Gwarancja: G024M