

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-cyberpower-br1000elcd-fr-brick-1000va-p-204126.html>



Zasilacz UPS CyberPower BR1000ELCD-FR (Brick; 1000VA)

Cena brutto	572,99 zł
Cena netto	465,85 zł
Numer katalogowy	ZSICBPUPS0010
Kod producenta	BR1000ELCD-FR
Kod EAN	4712856271249
Średni czas podtrzymania	6 min
Szerokość	166 mm
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	1 kVA
Normy i certyfikaty	CE, RoHS
Wysokość	118 mm
Ilość gniazd sieciowych	8 x gniazdo sieciowe
Moc skuteczna	600 W
Głębokość	288 mm
Frekwencja wyjściowa	50/60 Hz
Kształt przebiegu sinus	Symulowana sinusoida
Częstotliwość danych wejściowych	50/60 Hz
Czas przełączenia	4ms
Czas odpowiedzi (typowy)	4 ms
Typ ekranu	LCD
Typ wyświetlacza	LCD
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 3000 m
Sygnalizacja pracy	Diody LED, Dźwiękowa, Wyświetlacz LCD
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	0 - 3000 m
Port USB	Tak
Rozmiar układu	Kompaktowy
Układ	Kompaktowy
Funkcje ochrony zasilania	Przeładowanie
Dopuszczalna wilgotność powietrza	0-90 %
Technologia baterii	Ołowiany (VRLA)
Rodzaj baterii	Ołowiowa (VRLA)

Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2
Zabezpieczenia	AVR - stabilizacja napięcia, Bezpiecznik topikowy, Filtr przeciwzakłóceń, Ochrona linii telefonicznej, Ochrona przeciwprzebiegowa, RFI/EMI tłumik warystorowy, Zimny start
Zgodność z RoHS	Tak
Rodzaj obudowy	Brick
Zakres wilgotności względnej	0 - 90%
Rodzaj wtyczki sieciowej	Typ F
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 90%
Napięcie zasilania / zasilacza	230 V
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	RoHS
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 50 °C
Typ akumulatora/baterii	Hermetyczna kwasowo-ołowiowa
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	6 min
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Kolor główny	Czarny
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	1 min
Długość kabla	1,5 m
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	Tak
Interfejsy	RJ-11, RJ-45 (Ethernet LAN), USB 2.0
Porty modemu rj-11	2
Liczba portów USB 2.0	1
Filtr EMI/RFI	Tak
Kod producenta	BR1000ELCD-FR
Funkcje ochrony przed przepięciami	Faks, Modem, Telefon, Cyfrowa linia abonencka (DSL), Sieć
Dodatkowe informacje	Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu: 6 min, Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu: 1 min, Technologia GreenPower UPS, Typowy czas ponownego ładowania: 8 godzin
Zimny start	Tak
Częstotliwość wejściowa	50/60 Hz
Wartość znamionowa udaru energii	125 J
Czas ładowania	8 h
Typy wyjść AC	Typu E

Materiał obudowy	Plastik
Tryby alarmu dźwiękowego	Alarm kiedy pracuje na baterii, Usterka, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia
Oprogramowanie	PowerPanel Personal Edition
Topologia UPS	Technologia line-interactive
Wysokość produktu	118 mm
Słyszalny alarm	Tak
Szerokość produktu	166 mm
Temperatura pracy	0-40 °C
Przebieg falowy	Sinus
Głębokość produktu	288 mm
Moc pozorna	1000 VA
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	Tak
Diody LED	Tak
Liczba gniazd	8 gniazd
Waga produktu	6,5 kg
Certyfikaty	CE
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	165 V
Kolor produktu	Czarny
Zawartość zestawu	Instrukcja obsługi, Kabel USB, Organizator kabli, Przewód RJ11
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	290 V
Topologia	Line Interactive
Waga	6,50 kg
Moc rzeczywista	600 W

Opis produktu

- Gwarancja: G024M