Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 12:32

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-cyberpower-br1000elcd-fr-brick-1000va-p-204126.html



Zasilacz UPS CyberPower BR1000ELCD-FR (Brick; 1000VA)

Cena brutto	**651,99 zł**
Cena netto	**530,07 zł**
Numer katalogowy	**ZSICBPUPS0010**
Kod producenta	**BR1000ELCD-FR**
Kod EAN	**4712856271249**
Zawartość zestawu	**Instrukcja obsługi, Kabel USB, Organizer kabli, Przewód RJ11**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Waga	**6,50 kg**
Wysokość produktu	**118 mm**
Szerokość	**166 mm**
Szerokość produktu	**166 mm**
Normy i certyfikaty	**CE, RoHS**
Wysokość	**118 mm**
Głębokość produktu	**288 mm**
Moc skuteczna	**600 W**
Głębokość	**288 mm**
Diody LED	**Tak**
Kształt przebiegu sinus	**Symulowana sinusoida**
Waga produktu	**6,5 kg**
Kolor produktu	**Czarny**
Czas przełączenia	**4ms**
Ostrzeżenia	**Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.,Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.,Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.**
Typy wyjść AC	**Typu E**
Topologia	**Line Interactive**
Typ wyświetlacza	**LCD**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**RoHS**
Tryby alarmu dźwiękowego	**Alarm kiedy pracuje na baterii, Usterka, Alarm niskiego stanu**

	akumulatora, Alarm przeciążenia
Średni czas podtrzymania	**6 min**
Sygnalizacja pracy	**Diody LED, Dźwiękowa, Wyświetlacz LCD**
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	**6 min**
Topologia UPS	**Technologia line-interactive**
Port USB	**Tak**
Układ	**Kompaktowy**
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	**1 min**
Słyszalny alarm	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność powietrza	**0-90 %**
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	**Tak**
Przebieg falowy	**Sinus**
Rodzaj baterii	**Ołowiowa (VRLA)**
Porty modemu rj-11	**2**
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	**Tak**
Zabezpieczenia	**AVR - stabilizacja napięcia, Bezpiecznik topikowy, Filtr przeciwzakłóceniowy, Ochrona linii telefonicznej, Ochrona przeciwprzepięciowa, RFI/EMI tłumik warystorowy, Zimny start**
Filtr EMI/RFI	**Tak**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**165 V**
Rodzaj obudowy	**Brick**
Funkcje ochrony przed przepięciami	**Faks,Modem,Cyfrowa linia abonencka (DSL),Telefon,Sieć**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**290 V**
Rodzaj wtyczki sieciowej	**Typ F**
Zimny start	**Tak**
Moc rzeczywista	**600 W**
Napięcie zasilania / zasilacza	**230 V**
Wartość znamionowa udaru energii	**125 J**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**1 kVA**
Typ akumulatora/baterii	**Hermetyczna kwasowo-ołowiowa**
Ilość gniazd sieciowych	**8 x gniazdo sieciowe**
Kolor główny	**Czarny**
Frekwencja wyjściowa	**50/60 Hz**

Długość kabla	**1,5 m**
Częstotliwość danych wejściowych	**50/60 Hz**
Interfejsy	**RJ-11, RJ-45 (Ethernet LAN), USB 2.0**
Czas odpowiedzi (typowy)	**4 ms**
Liczba portów USB 2.0	**1**
Typ ekranu	**LCD**
Kod producenta	**BR1000ELCD-FR**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 3000 m**
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	**0 - 3000 m**
Dodatkowe informacje	**Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu: 6 min, Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu: 1 min, Technologia GreenPower UPS, Typowy czas ponownego ładowania: 8 godzin**
Rozmiar układu	**Kompaktowy**
Częstotliwość wejściowa	**50/60 Hz**
Funkcje ochrony zasilania	**Przeładowanie**
Czas ładowania	**8 h**
Technologia baterii	**Ołowiany (VRLA)**
Materiał obudowy	**Plastik**
Oprogramowanie	**PowerPanel Personal Edition**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**2**
Temperatura pracy	**0-40 °C**
Zgodność z RoHS	**Tak**
Moc pozorna	**1000 VA**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 90%**
Liczba gniazd	**8 gniazd**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 90%**
Certyfikaty	**CE**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 50 °C**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M