

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-cyberpower-br700elcd-fr-twr-700va-p-204125.html>



Zasilacz UPS CyberPower BR700ELCD-FR (TWR; 700VA)

Cena brutto	462,99 zł
Cena netto	376,41 zł
Numer katalogowy	ZSICBPUPS0006
Kod producenta	BR700ELCD-FR
Kod EAN	4712856271225
Topologia UPS	Technologia line-interactive
Rodzaj baterii	Ołowiowa (VRLA)
Słyszalny alarm	Tak
Rodzaj obudowy	Tower
Przebieg falowy	Sinus
Rodzaj zasilania	Sieciowe
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	Tak
Rodzaj wtyczki sieciowej	Typ E
Napięcie zasilania / zasilacza	230 V
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	165 V
Typ akumulatora/baterii	Kwasowo-ołowiowy
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	290 V
Moc rzeczywista	420 W
Długość kabla	1,5 m
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	0,7 kVA
Interfejsy	RJ-11, RJ-45 (Ethernet LAN), USB 2.0
Ilość gniazd sieciowych	8 x gniazdo sieciowe
Liczba portów USB 2.0	1
Frekwencja wyjściowa	50/60 Hz
Kod producenta	BR700ELCD-FR
Częstotliwość danych wejściowych	50/60 Hz
Częstotliwość wejściowa	50/60 Hz
Czas odpowiedzi (typowy)	4 ms
Czas ładowania	8 h

Typ ekranu	LCD
Materiał obudowy	Plastik
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 3000 m
Moc pozorna	700 VA
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	0 - 3000 m
Liczba gniazd	8 gniazd
Rozmiar układu	Kompaktowy,LCD,CE
Certyfikaty	CE
Funkcje ochrony zasilania	Przeładowanie
Waga	5,30 kg
Technologia baterii	Ołowiany (VRLA)
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 90%
Szerokość	166 mm
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 50 °C
Wysokość	118 mm
Zgodność z RoHS	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Ostrzeżenia	Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.,Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.,Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.
Zakres wilgotności względnej	0 - 90%
Wysokość produktu	118 mm
Certyfikaty zgodności	RoHS
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	RoHS
Szerokość produktu	166 mm
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	6 min
Głębokość produktu	288 mm
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	2 min
Diody LED	Tak
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	Tak
Waga produktu	5,3 kg
Porty modemu rj-11	2

Kolor produktu	Czarny
Filtr EMI/RFI	Tak
Średni czas podtrzymania	6 min
Funkcje ochrony przed przepięciami	Cyfrowa linia abonencka (DSL), Faks, Modem, Sieć, Telefon
Moc skuteczna	420 W
Zimny start	Tak
Czas przełączenia	4ms
Wartość znamionowa udaru energii	125 J
Typ wyświetlacza	LCD
Typy wyjść AC	Typu E
Port USB	Tak
Tryby alarmu dźwiękowego	Alarm kiedy pracuje na baterii, Usterka, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia
Układ	Kompaktowy

Opis produktu

- Gwarancja: G024M