Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 12:32

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-cyberpower-br700elcd-fr-twr-700va-p-204125.html



Zasilacz UPS CyberPower BR700ELCD-FR (TWR; 700VA)

Cena brutto	**541,99 zł**
Cena netto	**440,64 zł**
Numer katalogowy	**ZSICBPUPS0006**
Kod producenta	**BR700ELCD-FR**
Kod EAN	**4712856271225**
Częstotliwość wejściowa	**50/60 Hz**
Typy wyjść AC	**Typu E**
Czas ładowania	**8 h**
Tryby alarmu dźwiękowego	**Alarm kiedy pracuje na baterii, Usterka, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia**
Materiał obudowy	**Plastik**
Topologia UPS	**Technologia line-interactive**
Moc pozorna	**700 VA**
Słyszalny alarm	**Tak**
Liczba gniazd	**8 gniazd**
Przebieg falowy	**Sinus**
Certyfikaty	**CE**
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	**Tak**
Waga	**5,30 kg**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**165 V**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 90%**
Szerokość	**166 mm**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**290 V**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 50 °C**
Wysokość	**118 mm**
Moc rzeczywista	**420 W**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**0,7 kVA**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Ilość gniazd sieciowych	**8 x gniazdo sieciowe**
Wysokość produktu	**118 mm**

Frekwencja wyjściowa	**50/60 Hz**
Szerokość produktu	**166 mm**
Częstotliwość danych wejściowych	**50/60 Hz**
Głębokość produktu	**288 mm**
Czas odpowiedzi (typowy)	**4 ms**
Diody LED	**Tak**
Waga produktu	**5,3 kg**
Typ ekranu	**LCD**
Kolor produktu	**Czarny**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 3000 m**
Średni czas podtrzymania	**6 min**
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	**0 - 3000 m**
Moc skuteczna	**420 W**
Rozmiar układu	**Kompaktowy,LCD,CE**
Czas przełączenia	**4ms**
Funkcje ochrony zasilania	**Przeładowanie**
Typ wyświetlacza	**LCD**
Technologia baterii	**Ołowiany (VRLA)**
Port USB	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**2**
Układ	**Kompaktowy**
Ostrzeżenia	**Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.,Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.,Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.**
Zgodność z RoHS	**Tak**
Rodzaj baterii	**Ołowiowa (VRLA)**
Certyfikaty zgodności	**RoHS**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 90%**
Rodzaj obudowy	**Tower**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**RoHS**
Rodzaj zasilania	**Sieciowe**
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	**6 min**
Rodzaj wtyczki sieciowej	**Typ E**
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	**2 min**

Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	**Tak**
Napięcie zasilania / zasilacza	**230 V**
Porty modemu rj-11	**2**
Typ akumulatora/baterii	**Kwasowo-ołowiowy**
Filtr EMI/RFI	**Tak**
Długość kabla	**1,5 m**
Interfejsy	**RJ-11, RJ-45 (Ethernet LAN), USB 2.0**
Funkcje ochrony przed przepięciami	**Cyfrowa linia abonencka (DSL),Faks,Modem,Sieć,Telefon**
Liczba portów USB 2.0	**1**
Zimny start	**Tak**
Kod producenta	**BR700ELCD-FR**
Wartość znamionowa udaru energii	**125 J**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M