

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-cyberpower-br700elcd-fr-twr-700va-p-204125.html>



Zasilacz UPS CyberPower BR700ELCD-FR (TWR; 700VA)

| | |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena brutto | 462,99 zł |
| Cena netto | 376,41 zł |
| Numer katalogowy | ZSICBPUPS0006 |
| Kod producenta | BR700ELCD-FR |
| Kod EAN | 4712856271225 |
| Wartość znamionowa udaru energii | 125 J |
| Rozmiar układu | Kompaktowy,LCD,CE |
| Funkcje ochrony przed przepięciami | Cyfrowa linia abonencka (DSL),Faks,Modem,Sieć,Telefon |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
| Porty modemu rj-11 | 2 |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 4 ms |
| Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu | 2 min |
| Frekwencja wyjściowa | 50/60 Hz |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | RoHS |
| Maksymalna możliwa do konfiguracji moc | 0,7 kVA |
| Ostrzeżenia | Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.,Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.,Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem. |
| Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne) | 290 V |
| Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia | Tak |
| Słyszalny alarm | Tak |
| Tryby alarmu dźwiękowego | Alarm kiedy pracuje na baterii, Usterka, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia |
| Technologia baterii | Ołowiany (VRLA) |
| Wysokość | 118 mm |
| Port USB | Tak |

| | |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Waga | 5,30 kg |
| Czas przełączenia | 4ms |
| Liczba gniazd | 8 gniazd |
| Średni czas podtrzymania | 6 min |
| Materiał obudowy | Plastik |
| Waga produktu | 5,3 kg |
| Częstotliwość wejściowa | 50/60 Hz |
| Głębokość produktu | 288 mm |
| Liczba portów USB 2.0 | 1 |
| Wysokość produktu | 118 mm |
| Długość kabla | 1,5 m |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 50 °C |
| Napięcie zasilania / zasilacza | 230 V |
| Zakres wilgotności względnej | 0 - 90% |
| Rodzaj zasilania | Sieciowe |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Rodzaj baterii | Ołowiowa (VRLA) |
| Funkcje ochrony zasilania | Przeładowanie |
| Zimny start | Tak |
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
| Filtr EMI/RFI | Tak |
| Typ ekranu | LCD |
| Automatyczna regulacja napięcia (AVR) | Tak |
| Częstotliwość danych wejściowych | 50/60 Hz |
| Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia | 6 min |
| Ilość gniazd sieciowych | 8 x gniazdo sieciowe |
| Certyfikaty zgodności | RoHS |
| Moc rzeczywista | 420 W |
| Napięcie operacyjne wejścia (minimalne) | 165 V |
| Przebieg falowy | Sinus |
| Topologia UPS | Technologia line-interactive |
| Typy wyjść AC | Typu E |
| Układ | Kompaktowy |
| Szerokość | 166 mm |
| Typ wyświetlacza | LCD |
| Certyfikaty | CE |

| | |
|----------------------------------|---------------------------------------------|
| Moc skuteczna | 420 W |
| Moc pozorna | 700 VA |
| Kolor produktu | Czarny |
| Czas ładowania | 8 h |
| Diody LED | Tak |
| Kod producenta | BR700ELCD-FR |
| Szerokość produktu | 166 mm |
| Interfejsy | RJ-11, RJ-45 (Ethernet LAN), USB 2.0 |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
| Typ akumulatora/baterii | Kwasowo-ołowiowy |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 90% |
| Rodzaj wtyczki sieciowej | Typ E |
| Zgodność z RoHS | Tak |
| Rodzaj obudowy | Tower |

Opis produktu

- Gwarancja: G024M