

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-cyberpower-bu650eg-fr-p-323423.html>



## Zasilacz UPS CyberPower BU650EG-FR

|  |  |
|--|--|
| Cena brutto                                      | <b>207,99 zł</b>   |
| Cena netto                                       | <b>169,10 zł</b>   |
| Numer katalogowy                                 | <b>ZSICBPUPS0063</b>   |
| Kod producenta                                   | <b>BU650EG-FR</b>  |
| Kod EAN  | <b>4711027791814</b>   |
| Poziom hałasu                                    | <b>40 dB</b>   |
| Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)         | <b>295 V</b>   |
| Czas ładowania                                   | <b>8 h</b>   |
| Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)          | <b>230 V</b>   |
| Maksymalne natężenie prądu                       | <b>2,83 A</b>  |
| Topologia UPS                                    | <b>Technologia line-interactive</b>  |
| Kolor produktu                                   | <b>Czarny</b>  |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | <b>RoHS</b>  |
| Głębokość produktu                               | <b>240 mm</b>  |
| Wysokość produktu                                | <b>91,5 mm</b>   |
| Zakres temperatur (przechowywanie)               | <b>-20 - 50 °C</b>   |
| Zakres wilgotności względnej                     | <b>0 - 90%</b>   |
| Czas odpowiedzi (typowy)                         | <b>4 ms</b>  |
| Maksymalna możliwa do konfiguracji moc           | <b>0,65 kVA</b>  |
| Moc rzeczywista                                  | <b>360 W</b>   |
| Materiał obudowy                                 | <b>Plastik</b>   |
| Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)          | <b>167 V</b>   |
| Częstotliwość wejściowa                          | <b>50/60 Hz</b>  |
| Przebieg falowy                                  | <b>Sinus</b>   |
| Układ  | <b>Kompaktowy</b>  |
| Typy wyjść AC                                    | <b>Typu F</b>  |
| Waga produktu                                    | <b>3,8 kg</b>  |
| Ostrzeżenia                                      | <b>Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.,Urządzenie należy stosować w dobrze</b> |

---

**wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.,Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.**

---

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Szerokość produktu                                  | <b>158 mm</b>               |
| Zakres temperatur (eksploatacja)                    | <b>0 - 40 °C</b>            |
| Dopuszczalna wilgotność względna                    | <b>0 - 90%</b>              |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | <b>0 - 3000 m</b>           |
| Ilość gniazd sieciowych                             | <b>3 x gniazdo sieciowe</b> |

---

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M