Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 18:40

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-cyberpower-cp1300epfclcd-twr-1300va-p-203769.html



Zasilacz UPS CyberPower CP1300EPFCLCD (TWR; 1300VA)

Cena brutto	**1 251,99 zł**
Cena netto	**1 017,88 zł**
Numer katalogowy	**ZASCBPUPS0007**
Kod producenta	**CP1300EPFCLCD**
Kod EAN	**4712364142659**
Wtyczka	**C14 panel**
Funkcje ochrony zasilania	**Przeładowanie,Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem**
Technologia baterii	**Ołowiany (VRLA)**
Liczba gniazd	**6 gniazd**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85078000**
Zawartość zestawu	**Gwarancja, Instrukcja obsługi, Kabel USB, Kabel zasilający, PowerPanel Personal Edition na płycie CD, Przewód RJ11**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Waga	**10,40 kg**
Wysokość produktu	**265 mm**
Szerokość	**100 mm**
Średni czas podtrzymania	**9 min**
Wysokość	**265 mm**
Szerokość produktu	**100 mm**
Normy i certyfikaty	**CE, EAC, RCM, RoHS**
Głębokość	**370 mm**
Głębokość produktu	**370 mm**
Moc skuteczna	**780 W**
Diody LED	**Zasilanie,Wymiana baterii**
Kształt przebiegu sinus	**Pełna sinusoida**
Waga produktu	**10 kg**
Czas przełączenia	**4ms**
Kolor produktu	**Czarny**
Typ wyświetlacza	**LCD**
Topologia	**Line Interactive**
Sygnalizacja pracy	**Diody LED, Dźwiękowa,**

	Wyświetlacz LCD
Układ	**Kompaktowy**
Napięcie baterii	**12V DC**
Dopuszczalna wilgotność powietrza	**0-95 %**
Ochrona przed przeciążeniem	**Tak**
Rodzaj baterii	**Ołowiowa (VRLA)**
Porty modemu rj-11	**1**
Szeregowe porty komunikacyjne	**1**
Zabezpieczenia	**Autotest, AVR - stabilizacja napięcia, Bezpiecznik topikowy, Filtr przeciwzakłóceniowy, Ochrona linii telefonicznej, Ochrona przeciwprzepięciowa, Przeciw przeładowaniu, RFI/EMI tłumik warystorowy, Wewnętrzne ograniczenie prądu, Zimny start**
Funkcje ochrony przed przepięciami	**Faks,Modem,Sieć,Telefon**
Rodzaj obudowy	**Tower**
Typy wyjść AC	**Typu F**
Rodzaj wtyczki sieciowej	**Typ F**
Tryby alarmu dźwiękowego	**Wymiana baterii**
Napięcie zasilania / zasilacza	**230 V**
Typ akumulatora/baterii	**Hermetyczna kwasowo-ołowiowa**
Słyszalny alarm	**Tak**
Kolor główny	**Czarny**
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	**Tak**
Interfejsy	**COM (RS-232), RJ-11, RJ-45 (Ethernet LAN), USB 2.0**
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	**230 V**
Liczba portów USB 2.0	**3**
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	**230 V**
Kod producenta	**CP1300EPFCLCD**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**165 V**
Dodatkowe informacje	**Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu: 9 min, Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu: 2,5 min, Dwa porty ładowania USB, Technologia GreenPower UPS, Typowy czas ponownego ładowania: 8 godzin**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**265 V**
System operacyjny	**Windows 7 Windows Vista**

	Windows XP Windows 2000 Windows Server 2008 Windows Server 2003
Moc rzeczywista	**780 W**
Częstotliwość wejściowa	**50/60 Hz**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**1,3 kVA**
Czas ładowania	**8 h**
Ilość gniazd sieciowych	**6 x gniazdo sieciowe**
Oprogramowanie	**PowerPanel Personal Edition**
Częstotliwość danych wejściowych	**50/60 Hz**
Temperatura pracy	**0-40 °C**
Czas odpowiedzi (typowy)	**4 ms**
Moc pozorna	**1300 VA**
Typ ekranu	**LCD**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M