Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 12:32

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-cyberpower-cp1350epfclcd-p-312939.html



Zasilacz UPS CyberPower CP1350EPFCLCD

Cena brutto	**1 421,99 zł**
Cena netto	**1 156,09 zł**
Numer katalogowy	**ZSICBPUPS0058**
Kod producenta	**CP1350EPFCLCD**
Kod EAN	**4711027798578**
Frekwencja wyjściowa	**50/60 Hz**
Auto-restart	**Tak**
Funkcje ochrony zasilania	**Przeładowanie**
Technologia okablowania	**10/100/1000Base-T(X)**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Wysokość produktu	**265 mm**
Szerokość produktu	**100 mm**
Głębokość produktu	**370 mm**
Diody LED	**Tak**
Waga produktu	**10,9 kg**
Kolor produktu	**Czarny**
Typ wyświetlacza	**LCD**
Port USB	**Tak**
Układ	**Tower**
Wydajność	**98,5%**
Ostrzeżenia	**Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.,Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.,Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.**
Napięcie baterii	**12 V**
Liczba obsługiwanych baterii	**2**
Liczba portów USB 2.0	**3**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**RoHS**
Rodzaj chłodzenia	**Pasywne**
Interfejs szeregowy	**Tak**

Częstotliwość wejściowa	**50/60 Hz**
Czas ładowania	**8 h**
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	**10 min**
Wtyczka	**C14 panel**
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	**4 min**
Funkcje ochrony przed przepięciami	**Cyfrowa linia abonencka (DSL),Telefon,Sieć,Faks,Modem**
Poziom hałasu	**35 dB**
Liczba wyjść typu F	**6**
Tryby alarmu dźwiękowego	**Alarm kiedy pracuje na baterii, Usterka, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia**
Pojemność baterii	**8,5 Ah**
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	**Tak**
Porty modemu rj-11	**1**
Topologia UPS	**Technologia line-interactive**
Wartość nominalna napięcia wyjściowego	**230 V**
Słyszalny alarm	**Tak**
Filtr EMI/RFI	**Tak**
Przebieg falowy	**Sinus**
Szeregowe porty komunikacyjne	**1**
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	**Tak**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**165 V**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**265 V**
Moc rzeczywista	**780 W**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**1,35 kVA**
Ilość gniazd sieciowych	**6 x gniazdo sieciowe**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M