

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-cyberpower-cp1350epfclcd-p-312939.html>

Zasilacz UPS CyberPower CP1350EPFCLCD

Cena brutto	1 290,99 zł
Cena netto	1 049,59 zł
Numer katalogowy	ZSICBPUPS0058
Kod producenta	CP1350EPFCLCD
Kod EAN	4711027798578
Słyszalny alarm	Tak
Wartość nominalna napięcia wyjściowego	230 V
Przebieg falowy	Sinus
Filtr EMI/RFI	Tak
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	Tak
Szeregowe porty komunikacyjne	1
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	165 V
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	265 V
Moc rzeczywista	780 W
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	1,35 kVA
Ilość gniazd sieciowych	6 x gniazdo sieciowe
Frekwencja wyjściowa	50/60 Hz
Auto-restart	Tak
Funkcje ochrony zasilania	Przeładowanie
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Wysokość produktu	265 mm
Szerokość produktu	100 mm
Głębokość produktu	370 mm
Diody LED	Tak
Waga produktu	10,9 kg
Kolor produktu	Czarny
Typ wyświetlacza	LCD
Port USB	Tak

Układ	Tower
Wydajność	98,5%
Napięcie baterii	12 V
Ostrzeżenia	Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.,Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.,Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.
Liczba portów USB 2.0	3
Liczba obsługiwanych baterii	2
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	RoHS
Rodzaj chłodzenia	Pasywne
Interfejs szeregowy	Tak
Częstotliwość wejściowa	50/60 Hz
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	10 min
Czas ładowania	8 h
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	4 min
Wtyczka	C14 panel
Funkcje ochrony przed przepięciami	Cyfrowa linia abonencka (DSL),Telefon,Sieć,Faks,Modem
Poziom hałasu	35 dB
Liczba wyjść typu F	6
Tryby alarmu dźwiękowego	Alarm kiedy pracuje na baterii, Usterka, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia
Pojemność baterii	8,5 Ah
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	Tak
Topologia UPS	Technologia line-interactive
Porty modemu rj-11	1

Opis produktu

- Gwarancja: G024M