

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-cyberpower-cp1350epfclcd-p-312939.html>

Zasilacz UPS CyberPower CP1350EPFCLCD

Cena brutto	1 290,99 zł
Cena netto	1 049,59 zł
Numer katalogowy	ZSICBPUPS0058
Kod producenta	CP1350EPFCLCD
Kod EAN	4711027798578
Liczba wyjść typu F	6
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	10 min
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	RoHS
Ostrzeżenia	Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.,Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.,Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.
Porty modemu rj-11	1
Pojemność baterii	8,5 Ah
Funkcje ochrony zasilania	Przeładowanie
Wtyczka	C14 panel
Frekwencja wyjściowa	50/60 Hz
Częstotliwość wejściowa	50/60 Hz
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	1,35 kVA
Liczba portów USB 2.0	3
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	265 V
Wydajność	98,5%
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	Tak
Port USB	Tak
Słyszalny alarm	Tak
Kolor produktu	Czarny
Tryby alarmu dźwiękowego	Alarm kiedy pracuje na baterii, Usterka, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia

Diody LED	Tak
Szeregowe porty komunikacyjne	1
Szerokość produktu	100 mm
Wartość nominalna napięcia wyjściowego	230 V
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	Tak
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	4 min
Interfejs szeregowy	Tak
Liczba obsługiwanych baterii	2
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Poziom hałasu	35 dB
Auto-restart	Tak
Czas ładowania	8 h
Ilość gniazd sieciowych	6 x gniazdo sieciowe
Rodzaj chłodzenia	Pasywne
Moc rzeczywista	780 W
Napięcie baterii	12 V
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	165 V
Układ	Tower
Przebieg falowy	Sinus
Typ wyświetlacza	LCD
Topologia UPS	Technologia line-interactive
Waga produktu	10,9 kg
Funkcje ochrony przed przepięciami	Cyfrowa linia abonencka (DSL), Telefon, Sieć, Faks, Modem
Głębokość produktu	370 mm
Filtr EMI/RFI	Tak
Wysokość produktu	265 mm

Opis produktu

- Gwarancja: G024M