Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 02:49

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-cyberpower-cp1500epfclcd-twr-1500va-p-203770.html



Zasilacz UPS CyberPower CP1500EPFCLCD (TWR; 1500VA)

Cena brutto	**1 458,99 zł**
Cena netto	**1 186,17 zł**
Numer katalogowy	**ZASCBPUPS0008**
Kod producenta	**CP1500EPFCLCD**
Kod EAN	**4712364142666**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-15 - 45 °C**
Szerokość	**100 mm**
Porty modemu rj-11	**1**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Typ wyświetlacza	**LCD**
Wysokość	**265 mm**
Typ portu USB	**USB Typu-A**
Wysokość produktu	**265 mm**
Sygnalizacja pracy	**Diody LED, Dźwiękowa, Wyświetlacz LCD**
Głębokość	**370 mm**
Port RS-232	**1**
Port USB	**Tak**
Filtr EMI/RFI	**Tak**
Szerokość produktu	**100 mm**
Układ	**Tower**
Szeregowe porty komunikacyjne	**1**
Głębokość produktu	**370 mm**
Funkcje ochrony przed przepięciami	**Sieć,Telefon**
Diody LED	**Wymiana baterii**
Napięcie baterii	**12V DC**
Wartość znamionowa udaru energii	**405 J**
Wysokość opakowania	**370 mm**
Dopuszczalna wilgotność powietrza	**0-95 %**
Typy wyjść AC	**Typu F**
Waga wraz z opakowaniem	**13 kg**
Rodzaj baterii	**Ołowiowa (VRLA)**

Tryby alarmu dźwiękowego	**Wymiana baterii**
Waga produktu	**10,9 kg**
Zabezpieczenia	**Autotest, AVR - stabilizacja napięcia, Bezpiecznik topikowy, Filtr przeciwzakłóceniowy, Ochrona linii telefonicznej, Ochrona przeciwprzepięciowa, Przeciw przeładowaniu, RFI/EMI tłumik warystorowy, Wewnętrzne ograniczenie prądu, Zimny start**
Topologia UPS	**Technologia line-interactive**
Szerokość opakowania	**195 mm**
Rodzaj obudowy	**Tower**
Słyszalny alarm	**Tak**
Przewody	**Kabel mocy wejściowy, Telefon (RJ-11), Kabel USB**
Rodzaj wtyczki sieciowej	**Typ F**
Przebieg falowy	**Czysty sinus**
Głębokość opakowania	**466 mm**
Napięcie zasilania / zasilacza	**230 V**
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	**Tak**
Kolor produktu	**Czarny**
Typ akumulatora/baterii	**Hermetyczna kwasowo-ołowiowa**
Topologia	**Line Interactive**
Kolor główny	**Czarny**
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	**230 V**
Średni czas podtrzymania	**10 min**
Długość kabla	**1,83 m**
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	**230 V**
Normy i certyfikaty	**CE, EAC, RCM, RoHS**
Interfejsy	**COM (RS-232), RJ-11, RJ-45 (Ethernet LAN), USB typ B**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**170 V**
Moc skuteczna	**900 W**
Liczba portów USB 2.0	**2**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**270 V**
Ilość gniazd sieciowych	**6 x gniazdo sieciowe**
Kształt przebiegu sinus	**Pełna sinusoida**
Kod producenta	**CP1500EPFCLCD**

Moc rzeczywista	**900 W**
Czas przełączenia	**4ms**
Dodatkowe informacje	**Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu: 10 min, Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu: 3 min, Dwa porty ładowania USB, Technologia GreenPower UPS, Typowy czas ponownego ładowania: 8 godzin**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**1,5 kVA**
Frekwencja wyjściowa	**50/60 Hz**
System operacyjny	**Windows 7/Vista/XP/2000/ME/98, Windows Server 2003/2008, Mac OS, Linux**
Częstotliwość danych wejściowych	**50/60 Hz**
Częstotliwość wejściowa	**50/60 Hz**
Liczba baterii	**1**
Czas ładowania	**8 h**
Liczba obsługiwanych baterii	**1**
Zgodny z Mac	**Tak**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**RoHS**
Czas odpowiedzi (typowy)	**4 ms**
Materiał obudowy	**Plastik**
Regulacja napięcia wyjściowego	**10%**
Typ ekranu	**LCD**
Oprogramowanie	**PowerPanel Personal Edition**
Liczba faz wejściowych	**1**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 3000 m**
Temperatura pracy	**0-40 °C**
Liczba faz wyjściowych	**1**
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	**0 - 1500 m**
Moc pozorna	**1500 VA**
Interfejs szeregowy	**Tak**
Rozmiar układu	**Tower**
Wtyczka	**C14 panel**
Technologia baterii	**Ołowiany (VRLA)**
Liczba gniazd	**6 gniazd**
Interfejs SCSI	**RS-232**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85078000**
Certyfikaty	**CE, EAC, RCM**

Kasetka na zapasowe baterie	**RBP0016**
Zgodność z RoHS	**Tak**
Zawartość zestawu	**Gwarancja, Instrukcja obsługi, Kabel USB, Kabel zasilający, PowerPanel Personal Edition na płycie CD, Przewód RJ11**
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	**11 min**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Pojemność baterii	**8500 mAh**
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	**3 min**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Waga	**11,30 kg**
Liczba wyjść typu F	**6**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M