Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 12:32

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-cyberpower-cp900epfclcd-twr-900va-p-203768.html



Zasilacz UPS CyberPower CP900EPFCLCD (TWR; 900VA)

Cena brutto	**1 030,99 zł**
Cena netto	**838,20 zł**
Numer katalogowy	**ZASCBPUPS0006**
Kod producenta	**CP900EPFCLCD**
Kod EAN	**4712364142468**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Interfejsy	**RJ-11, RJ-45 (Ethernet LAN), USB 2.0**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Liczba portów USB 2.0	**1**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Kod producenta	**CP900EPFCLCD**
Dodatkowe informacje	**Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu: 7 min, Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu: 1 min, Technologia GreenPower UPS, Typowy czas ponownego ładowania: 8 godzin**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**15 - 45 °C**
System operacyjny	**Windows 7/Vista/XP/2000/Server 2003, Linux**
Standardowe rozwiązania komunikacyjne	**USB**
Częstotliwość wejściowa	**50/60 Hz**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Maksymalna temperatura termometru zwilżonego (wet bulb temp.) Po	**32 - 104 °F**
Czas ładowania	**8 h**
Wysokość produktu	**275 mm**
Szerokość produktu	**100 mm**
Ostrzeżenia	**Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.,Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.,Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.**

Materiał obudowy	**Plastik**
Głębokość produktu	**230 mm**
Liczba obsługiwanych baterii	**1**
Oprogramowanie	**PowerPanel Personal Edition**
Diody LED	**Operacje**
Poziom THD prądu wyjściowego	**10%**
Temperatura pracy	**0-40 °C**
Wysokość opakowania	**335 mm**
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	**7 min**
Moc pozorna	**900 VA**
Waga produktu	**6,6 kg**
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	**1 min**
Wtyczka	**C14 panel**
Szerokość opakowania	**195 mm**
Porty modemu rj-11	**1**
Liczba gniazd	**6 gniazd**
Kolor produktu	**Czarny**
Wartość nominalna napięcia wyjściowego	**230 V**
Certyfikaty	**CE, EAC, RCM**
Topologia	**Line Interactive**
Filtr EMI/RFI	**Tak**
Zawartość zestawu	**Gwarancja, Instrukcja obsługi, Kabel USB, Kabel zasilający, PowerPanel Personal Edition na płycie CD, Przewód RJ11**
Średni czas podtrzymania	**7 min**
Wartość nominalna napięcia wejściowego	**165-265 V**
Pojemność baterii	**8500 mAh**
Normy i certyfikaty	**CE, EAC, RCM, RoHS**
Funkcje ochrony przed przepięciami	**Telefon,Faks,Modem,Sieć**
Waga	**7,10 kg**
Moc skuteczna	**540 W**
Wartość znamionowa udaru energii	**405 J**
Szerokość	**100 mm**
Kształt przebiegu sinus	**Pełna sinusoida**
Tryby alarmu dźwiękowego	**Alarm kiedy pracuje na baterii, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia**

Wysokość	**230 mm**
Czas przełączenia	**4ms**
Sygnalizacja pracy	**Diody LED, Dźwiękowa, Wyświetlacz LCD**
Topologia UPS	**Czuwanie (Offline)**
Głębokość	**275 mm**
Moc rzeczywista	**540 W**
Układ	**Tower**
Słyszalny alarm	**Tak**
Interfejs	**USB**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**0,9 kVA**
Typ wyświetlacza	**LCD**
Maksymalne natężenie prądu	**10 A**
Przebieg falowy	**Czysty sinus**
Ilość gniazd sieciowych	**6 x gniazdo sieciowe**
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	**Tak**
Frekwencja wyjściowa	**50/60 Hz**
Napięcie baterii	**230 V**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**170 V**
Częstotliwość danych wejściowych	**50/60 Hz**
Dopuszczalna wilgotność powietrza	**0-95 %**
Auto-restart	**Tak**
Rodzaj baterii	**Ołowiowa (VRLA)**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**270 V**
Czas odpowiedzi (typowy)	**4 ms**
Zabezpieczenia	**Autotest, AVR - stabilizacja napięcia, Bezpiecznik topikowy, Filtr przeciwzakłóceniowy, Ochrona linii telefonicznej, Ochrona przeciwprzepięciowa, Przeciw przeładowaniu, RFI/EMI tłumik warystorowy, Wewnętrzne ograniczenie prądu, Zimny start**
Typ ekranu	**LCD**
Rodzaj obudowy	**Tower**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 3000 m**
Rodzaj wtyczki sieciowej	**Typ F**
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	**0 - 15000 m**
Napięcie zasilania / zasilacza	**230 V**

Rozmiar układu	**Kompaktowy**
Typ akumulatora/baterii	**Hermetyczna kwasowo-ołowiowa**
Funkcje ochrony zasilania	**Zabezpieczenie przeciążeniowe,Krótkie spięcie,Przeładowanie,Ochrona przez zbyt wysokim napięciem**
Kolor główny	**Czarny**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**8504408590**
Długość kabla	**1,83 m**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M