

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-cyberpower-ols1500ert2ua-p-320825.html>

Zasilacz UPS CyberPower OLS1500ERT2UA



Cena brutto	2 606,99 zł
Cena netto	2 119,50 zł
Numer katalogowy	ZSICBPUPS0057
Kod producenta	OLS1500ERT2UA
Kod EAN	4711027790282
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2
Zakres wilgotności względnej	20 - 90%
Dopuszczalna wilgotność względna	10 - 90%
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 50 °C
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Liczba obsługiwanych baterii	4
Wysokość produktu	88 mm
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	RoHS, CE
Szerokość produktu	438 mm
Złącze Emergency Power Off (EPO)	Tak
Głębokość produktu	430 mm
Wydajność (tryb ECO)	95%
Wysokość opakowania	230 mm
Współczynnik mocy wyjściowej	0,9
Wbudowany wentylator	Tak
Współczynnik mocy wejściowej	0,99
Waga produktu	13,8 kg
Poziom THD prądu wyjściowego	5%
Szerokość opakowania	540 mm
Kasetka na zapasowe baterie	BPSE48V40ART2U
Przewody	Kabel USB
Współczynnik szczytu	3:1
Głębokość opakowania	550 mm
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	15,3 min
Kolor produktu	Czarny
Typowy czas podtrzymania przy	5,3 min

pełnym obciążeniu	
Typ wyświetlacza	LCD
Filtr EMI/RFI	Tak
Port USB	Tak
Wartość znamionowa udaru energii	363 J
Układ	Rackmount/Tower
Pojemność stelaża	2U
Maksymalne natężenie prądu	9 A
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	Tak
Typy wyjść AC	C13 panel
Prąd ładowania	1,5 A
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	240 V
Tryby alarmu dźwiękowego	Alarm kiedy pracuje na baterii, Wymiana baterii, Usterka, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia
Napięcie baterii	48 V
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	208 V
Topologia UPS	Podwójnej konwersji (online)
Długość kabla	1,5 m
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	190 V
Słyszalny alarm	Tak
Częstotliwość wejściowa	50/60 Hz
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	300 V
Przebieg falowy	Czysty sinus
Moc rzeczywista	1350 W
Czas ładowania	4 h
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	1,5 kVA
Materiał obudowy	Metal
Ilość gniazd sieciowych	8 x gniazdo sieciowe
Wtyczka	C14 panel
Frekwencja wyjściowa	50/60 Hz
Poziom hałasu	45 dB
Awaryjne wyłączenie zasilania	Tak
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 1500 m
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	0 - 1500 m



Funkcje ochrony zasilania

**Przeładowanie, Krótkie
spięcie, Bezpiecznik wejściowy**

Kod zharmonizowanego systemu (HS) **8504408590**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M