Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 16:21

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-cyberpower-ols1500ert2ua-p-320825.html

Zasilacz UPS CyberPower OLS1500ERT2UA



Cena brutto	**1 629,99 zł**
Cena netto	**1 325,20 zł**
Numer katalogowy	**ZSICBPUPS0057**
Kod producenta	**OLS1500ERT2UA**
Kod EAN	**4711027790282**
Topologia UPS	**Podwójnej konwersji (online)**
Napięcie baterii	**48 V**
Słyszalny alarm	**Tak**
Długość kabla	**1,5 m**
Przebieg falowy	**Czysty sinus**
Częstotliwość wejściowa	**50/60 Hz**
Pojemność stelaża	**2U**
Czas ładowania	**4 h**
Materiał obudowy	**Metal**
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	**Tak**
Ilość gniazd sieciowych	**8 x gniazdo sieciowe**
Wtyczka	**C14 panel**
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	**240 V**
Frekwencja wyjściowa	**50/60 Hz**
Poziom hałasu	**45 dB**
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	**208 V**
Awaryjne wyłączenie zasilania	**Tak**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**190 V**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 1500 m**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**300 V**
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	**0 - 1500 m**
Moc rzeczywista	**1350 W**
Funkcje ochrony zasilania	**Przeładowanie,Krótkie spięcie,Bezpiecznik wejściowy**

Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**1,5 kVA**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**8504408590**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**2**
Zakres wilgotności względnej	**20 - 90%**
Dopuszczalna wilgotność względna	**10 - 90%**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 50 °C**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Liczba obsługiwanych baterii	**4**
Wysokość produktu	**88 mm**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**RoHS,CE**
Szerokość produktu	**438 mm**
Głębokość produktu	**430 mm**
Złącze Emergency Power Off (EPO)	**Tak**
Wysokość opakowania	**230 mm**
Wydajność (tryb ECO)	**95%**
Wbudowany wentylator	**Tak**
Współczynnik mocy wyjściowej	**0,9**
Waga produktu	**13,8 kg**
Współczynnik mocy wejściowej	**0,99**
Szerokość opakowania	**540 mm**
Poziom THD prądu wyjściowego	**5%**
Przewody	**Kabel USB**
Kasetka na zapasowe baterie	**BPSE48V40ART2U**
Głębokość opakowania	**550 mm**
Współczynnik szczytu	**3:1**
Kolor produktu	**Czarny**
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	**15,3 min**
Typ wyświetlacza	**LCD**
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	**5,3 min**
Port USB	**Tak**
Filtr EMI/RFI	**Tak**
Układ	**Rackmount/Tower**
Wartość znamionowa udaru energii	**363 J**
Maksymalne natężenie prądu	**9 A**
Typy wyjść AC	**C13 panel**
Prąd ładowania	**1,5 A**

Tryby alarmu dźwiękowego	**Alarm kiedy pracuje na baterii, Wymiana baterii, Usterka, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M