

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-cyberpower-ols1500ert2ua-p-320825.html>

Zasilacz UPS CyberPower OLS1500ERT2UA



Cena brutto	2 412,99 zł
Cena netto	1 961,78 zł
Numer katalogowy	ZSICBPUPS0057
Kod producenta	OLS1500ERT2UA
Kod EAN	4711027790282
Topologia UPS	Podwójnej konwersji (online)
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Słyszalny alarm	Tak
Wysokość produktu	88 mm
Przebieg falowy	Czysty sinus
Szerokość produktu	438 mm
Pojemność stelaża	2U
Głębokość produktu	430 mm
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	Tak
Wysokość opakowania	230 mm
Wbudowany wentylator	Tak
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	240 V
Waga produktu	13,8 kg
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	208 V
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	190 V
Szerokość opakowania	540 mm
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	300 V
Przewody	Kabel USB
Moc rzeczywista	1350 W
Głębokość opakowania	550 mm
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	1,5 kVA
Kolor produktu	Czarny
Typ wyświetlacza	LCD
Port USB	Tak

Układ	Rackmount/Tower
Maksymalne natężenie prądu	9 A
Prąd ładowania	1,5 A
Napięcie baterii	48 V
Liczba obsługiwanych baterii	4
Długość kabla	1,5 m
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	RoHS,CE
Częstotliwość wejściowa	50/60 Hz
Złącze Emergency Power Off (EPO)	Tak
Czas ładowania	4 h
Materiał obudowy	Metal
Wydajność (tryb ECO)	95%
Ilość gniazd sieciowych	8 x gniazdo sieciowe
Wtyczka	C14 panel
Współczynnik mocy wyjściowej	0,9
Poziom hałasu	45 dB
Współczynnik mocy wejściowej	0,99
Frekwencja wyjściowa	50/60 Hz
Poziom THD prądu wyjściowego	5%
Awaryjne wyłączenie zasilania	Tak
Kasetka na zapasowe baterie	BPSE48V40ART2U
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 1500 m
Współczynnik szczytu	3:1
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	0 - 1500 m
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	15,3 min
Funkcje ochrony zasilania	Przeładowanie, Krótkie spięcie, Bezpiecznik wejściowy
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	5,3 min
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	8504408590
Filtr EMI/RFI	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2
Wartość znamionowa udaru energii	363 J
Zakres wilgotności względnej	20 - 90%
Typy wyjść AC	C13 panel
Dopuszczalna wilgotność względna	10 - 90%
Tryby alarmu dźwiękowego	Alarm kiedy pracuje na baterii, Wymiana baterii, Usterka, Alarm

**niskiego stanu akumulatora,
Alarm przeciążenia**

Zakres temperatur (przechowywanie) **-20 - 50 °C**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M