

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-cyberpower-ols1500ert2ua-p-320825.html>

Zasilacz UPS CyberPower OLS1500ERT2UA



Cena brutto	2 412,99 zł
Cena netto	1 961,78 zł
Numer katalogowy	ZSICBPUPS0057
Kod producenta	OLS1500ERT2UA
Kod EAN	4711027790282
Port USB	Tak
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	300 V
Układ	Rackmount/Tower
Moc rzeczywista	1350 W
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	1,5 kVA
Maksymalne natężenie prądu	9 A
Prąd ładowania	1,5 A
Napięcie baterii	48 V
Długość kabla	1,5 m
Częstotliwość wejściowa	50/60 Hz
Czas ładowania	4 h
Materiał obudowy	Metal
Liczba obsługiwanych baterii	4
Ilość gniazd sieciowych	8 x gniazdo sieciowe
Wtyczka	C14 panel
Frekwencja wyjściowa	50/60 Hz
Poziom hałasu	45 dB
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	RoHS,CE
Awaryjne wyłączenie zasilania	Tak
Złącze Emergency Power Off (EPO)	Tak
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 1500 m
Wydajność (tryb ECO)	95%
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	0 - 1500 m
Współczynnik mocy wyjściowej	0,9
Funkcje ochrony zasilania	Przeładowanie, Krótkie

	spięcie,Bezpiecznik wejściowy
Współczynnik mocy wejściowej	0,99
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	8504408590
Poziom THD prądu wyjściowego	5%
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2
Kasetka na zapasowe baterie	BPSE48V40ART2U
Współczynnik szczytu	3:1
Zakres wilgotności względnej	20 - 90%
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	15,3 min
Dopuszczalna wilgotność względna	10 - 90%
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	5,3 min
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 50 °C
Filtr EMI/RFI	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Wartość znamionowa udaru energii	363 J
Wysokość produktu	88 mm
Typy wyjść AC	C13 panel
Szerokość produktu	438 mm
Tryby alarmu dźwiękowego	Alarm kiedy pracuje na baterii, Wymiana baterii, Usterka, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia
Głębokość produktu	430 mm
Topologia UPS	Podwójnej konwersji (online)
Wysokość opakowania	230 mm
Słyszalny alarm	Tak
Wbudowany wentylator	Tak
Przebieg falowy	Czysty sinus
Waga produktu	13,8 kg
Szerokość opakowania	540 mm
Pojemność stelaża	2U
Przewody	Kabel USB
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	Tak
Głębokość opakowania	550 mm
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	240 V
Kolor produktu	Czarny
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	208 V

Typ wyświetlacza	LCD
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	190 V

Opis produktu

- Gwarancja: G024M