Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 10:04

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-cyberpower-ols2000ea-de-p-325530.html




# Zasilacz UPS CyberPower OLS2000EA-DE

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **1 563,99 zł** |
| Cena netto | **1 271,54 zł** |
| Numer katalogowy | **ZSICBPUPS0061** |
| Kod producenta | **OLS2000EA-DE** |
| Kod EAN | **4711027790220** |
| Przewody | **Kabel USB** |
| Tryby alarmu dźwiękowego | **Wymiana baterii, Usterka, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia** |
| Kolor produktu | **Beżowy** |
| Topologia UPS | **Podwójnej konwersji (online)** |
| Typ wyświetlacza | **LCD** |
| Słyszalny alarm | **Tak** |
| Port USB | **Tak** |
| Przebieg falowy | **Czysty sinus** |
| Układ | **Tower** |
| Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia | **Tak** |
| Maksymalne natężenie prądu | **9 A** |
| Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne) | **240 V** |
| Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne) | **208 V** |
| Prąd ładowania | **1,5 A** |
| Rodzaj baterii | **Ołowiowa (VRLA)** |
| Długość kabla | **1,5 m** |
| Częstotliwość wejściowa | **50/60 Hz** |
| Czas ładowania | **4 h** |
| Napięcie operacyjne wejścia (minimalne) | **200 V** |
| Materiał obudowy | **Metal** |
| Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne) | **300 V** |
| Certyfikaty | **RoHS** |
| Moc rzeczywista | **1800 W** |

| | |
|---|---|
| Maksymalna możliwa do konfiguracji moc | **2 kVA** |
| Ilość gniazd sieciowych | **4 x gniazdo sieciowe** |
| Frekwencja wyjściowa | **50/60 Hz** |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | **0 - 1500 m** |
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | **0 - 1500 m** |
| Funkcje ochrony zasilania | **Przeładowanie** |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | **8504408590** |
| Liczba obsługiwanych baterii | **3** |
| Zakres wilgotności względnej | **20 - 90%** |
| Wydajność (tryb ECO) | **95%** |
| Dopuszczalna wilgotność względna | **10 - 90%** |
| Współczynnik mocy | **0,9** |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | **-20 - 50 °C** |
| Współczynnik mocy wejściowej | **0,99** |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | **0 - 40 °C** |
| Poziom THD prądu wyjściowego | **5%** |
| Wysokość produktu | **225 mm** |
| Współczynnik szczytu | **3:1** |
| Szerokość produktu | **151 mm** |
| Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia | **13,1 min** |
| Głębokość produktu | **394 mm** |
| Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu | **3,8 min** |
| Wysokość opakowania | **313 mm** |
| Filtr EMI/RFI | **Tak** |
| Wbudowany wentylator | **Tak** |
| Wartość znamionowa udaru energii | **345 J** |
| Waga produktu | **17,4 kg** |
| Typy wyjść AC | **C13 panel** |
| Szerokość opakowania | **241 mm** |

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M