

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-cyberpower-ols3000ea-de-p-324432.html>

Zasilacz UPS CyberPower OLS3000EA-DE

Cena brutto	3 181,99 zł
Cena netto	2 586,98 zł
Numer katalogowy	ZSICBPUPS0064
Kod producenta	OLS3000EA-DE
Kod EAN	4711027790251
Głębokość produktu	416 mm
Diody LED	Status,Zasilanie,Usterka,Operacje
Wysokość opakowania	458 mm
Wbudowany wentylator	Tak
Ostrzeżenia	Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.,Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.,Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.
Waga produktu	21,3 kg
Liczba obsługiwanych baterii	3
Szerokość opakowania	295 mm
Wydajność (tryb ECO)	95%
Przewody	Kabel zasilający, Kabel USB
Współczynnik mocy	0,9
Kolor produktu	Czarny
Współczynnik mocy wejściowej	0,98
Typ wyświetlacza	LCD
Poziom THD prądu wyjściowego	5%
Port USB	Tak
Współczynnik szczytu	3:1
Układ	Tower
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	13,1 min
Maksymalne natężenie prądu	13,04 A
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	4,2 min

Prąd ładowania	1,5 A
Filtr EMI/RFI	Tak
Rodzaj baterii	Ołowiowa (VRLA)
Wartość znamionowa udaru energii	370 J
Długość kabla	1,5 m
Typy wyjść AC	C13 panel
Częstotliwość wejściowa	50/60 Hz
Tryby alarmu dźwiękowego	Wymiana baterii, Usterka, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia
Topologia UPS	Podwójnej konwersji (online)
Czas ładowania	4 h
Słyszalny alarm	Tak
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	230 V
Materiał obudowy	Metal
Przebieg falowy	Czysty sinus
Moc rzeczywista	2700 W
Certyfikaty	RoHS, CE
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	Tak
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	3 kVA
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	240 V
Ilość gniazd sieciowych	7 x gniazdo sieciowe
Frekwencja wyjściowa	50/60 Hz
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	208 V
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 1500 m
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	190 V
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	0 - 1500 m
Funkcje ochrony zasilania	Przeładowanie
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	8504408590
Zakres wilgotności względnej	20 - 90%
Dopuszczalna wilgotność względna	10 - 90%
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 50 °C
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Wysokość produktu	337 mm
Szerokość produktu	196 mm

Opis produktu

- Gwarancja: G024M