Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 18:11

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-cyberpower-ols3000ea-de-p-324432.html



Zasilacz UPS CyberPower OLS3000EA-DE

Cena brutto	**2 281,99 zł**
Cena netto	**1 855,28 zł**
Numer katalogowy	**ZSICBPUPS0064**
Kod producenta	**OLS3000EA-DE**
Kod EAN	**4711027790251**
Wysokość opakowania	**458 mm**
Filtr EMI/RFI	**Tak**
Wbudowany wentylator	**Tak**
Wartość znamionowa udaru energii	**370 J**
Waga produktu	**21,3 kg**
Typy wyjść AC	**C13 panel**
Tryby alarmu dźwiękowego	**Wymiana baterii, Usterka, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia**
Szerokość opakowania	**295 mm**
Topologia UPS	**Podwójnej konwersji (online)**
Przewody	**Kabel zasilający, Kabel USB**
Słyszalny alarm	**Tak**
Kolor produktu	**Czarny**
Przebieg falowy	**Czysty sinus**
Typ wyświetlacza	**LCD**
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	**Tak**
Port USB	**Tak**
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	**240 V**
Układ	**Tower**
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	**208 V**
Maksymalne natężenie prądu	**13,04 A**
Prąd ładowania	**1,5 A**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**190 V**
Rodzaj baterii	**Ołowiowa (VRLA)**
Długość kabla	**1,5 m**

Częstotliwość wejściowa	**50/60 Hz**
Czas ładowania	**4 h**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**230 V**
Materiał obudowy	**Metal**
Moc rzeczywista	**2700 W**
Certyfikaty	**RoHS, CE**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**3 kVA**
Ilość gniazd sieciowych	**7 x gniazdo sieciowe**
Frekwencja wyjściowa	**50/60 Hz**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 1500 m**
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	**0 - 1500 m**
Funkcje ochrony zasilania	**Przeładowanie**
Ostrzeżenia	**Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.,Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.,Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**8504408590**
Liczba obsługiwanych baterii	**3**
Zakres wilgotności względnej	**20 - 90%**
Dopuszczalna wilgotność względna	**10 - 90%**
Wydajność (tryb ECO)	**95%**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 50 °C**
Współczynnik mocy	**0,9**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Współczynnik mocy wejściowej	**0,98**
Wysokość produktu	**337 mm**
Poziom THD prądu wyjściowego	**5%**
Szerokość produktu	**196 mm**
Współczynnik szczytu	**3:1**
Głębokość produktu	**416 mm**
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	**13,1 min**
Diody LED	**Status,Zasilanie,Usterka,Operacje**
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	**4,2 min**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M