Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 12:32

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-cyberpower-or1000erm1u-p-207934.html

Zasilacz UPS CyberPower OR1000ERM1U



Cena brutto	**1 681,99 zł**
Cena netto	**1 367,47 zł**
Numer katalogowy	**ZSICBPUPS0041**
Kod producenta	**OR1000ERM1U**
Kod EAN	**4712856274301**
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	**230 V**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**165 V**
Wysokość produktu	**44 mm**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**271 V**
Szerokość produktu	**433 mm**
Moc rzeczywista	**600 W**
Głębokość produktu	**389 mm**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**1 kVA**
Diody LED	**Operacje**
Ilość gniazd sieciowych	**6 x gniazdo sieciowe**
Wysokość opakowania	**158 mm**
Waga produktu	**13,7 kg**
Frekwencja wyjściowa	**50/60 Hz**
Szerokość opakowania	**545 mm**
Częstotliwość danych wejściowych	**50/60 Hz**
Przewody	**Kabel USB**
Akumulatory wymieniane podczas pracy	**Tak**
Kolor produktu	**Srebrny**
Typ wyświetlacza	**LCD**
Ostrzeżenia	**Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.,Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.,Przechowywać z**

	dala od źródeł ognia i wody.
Port USB	**Tak**
Liczba obsługiwanych baterii	**1**
Układ	**Rack**
Sustainability certificates	**RoHS**
Maksymalne natężenie prądu	**10 A**
Certyfikaty zrównoważonego rozwoju	**RoHS**
Rodzaj baterii	**Ołowiowa (VRLA)**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**RoHS**
Długość kabla	**1,83 m**
Współczynnik mocy	**0,6**
Częstotliwość wejściowa	**50/60 Hz**
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	**14 min**
Czas ładowania	**8 h**
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	**3,5 min**
Materiał obudowy	**Metal**
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	**Tak**
Czas odpowiedzi (typowy)	**4 ms**
Wtyczka	**C14 panel**
Porty modemu rj-11	**1**
Typ ekranu	**LCD**
Certyfikaty	**CE, EAC, RCM**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 3000 m**
Filtr EMI/RFI	**Tak**
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	**0 - 15000 m**
Szeregowe porty komunikacyjne	**1**
Rozmiar układu	**Rack**
Wartość znamionowa udaru energii	**810 J**
Funkcje ochrony zasilania	**Przeładowanie**
Typy wyjść AC	**C13 panel**
Technologia baterii	**Ołowiany (VRLA)**
Tryby alarmu dźwiękowego	**Usterka, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia**
Topologia UPS	**Technologia line-interactive**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**8504408590**
Słyszalny alarm	**Tak**

Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Przebieg falowy	**Sinus**
Zgodność z RoHS	**Tak**
Pojemność stelaża	**1U**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	**230 V**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-15 - 45 °C**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M