

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-cyberpower-or1000erm1u-p-207934.html>

Zasilacz UPS CyberPower OR1000ERM1U



Cena brutto	1 681,99 zł
Cena netto	1 367,47 zł
Numer katalogowy	ZSICBPUPS0041
Kod producenta	OR1000ERM1U
Kod EAN	4712856274301
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	230 V
Szerokość produktu	433 mm
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	165 V
Głębokość produktu	389 mm
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	271 V
Diody LED	Operacje
Moc rzeczywista	600 W
Wysokość opakowania	158 mm
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	1 kVA
Waga produktu	13,7 kg
Ilość gniazd sieciowych	6 x gniazdo sieciowe
Szerokość opakowania	545 mm
Frekwencja wyjściowa	50/60 Hz
Przewody	Kabel USB
Częstotliwość danych wejściowych	50/60 Hz
Kolor produktu	Srebrny
Akumulatory wymieniane podczas pracy	Tak
Typ wyświetlacza	LCD
Port USB	Tak
Układ	Rack
Maksymalne natężenie prądu	10 A
Ostrzeżenia	Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.,Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć

	przeprzania.,Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.
Rodzaj baterii	Ołowiowa (VRLA)
Liczba obsługiwanych baterii	1
Sustainability certificates	RoHS
Długość kabla	1,83 m
Certyfikaty zrównoważonego rozwoju	RoHS
Częstotliwość wejściowa	50/60 Hz
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	RoHS
Czas ładowania	8 h
Współczynnik mocy	0,6
Materiał obudowy	Metal
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	14 min
Czas odpowiedzi (typowy)	4 ms
Wtyczka	C14 panel
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	3,5 min
Typ ekranu	LCD
Certyfikaty	CE, EAC, RCM
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	Tak
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 3000 m
Porty modemu rj-11	1
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	0 - 15000 m
Filtr EMI/RFI	Tak
Rozmiar układu	Rack
Szeregowe porty komunikacyjne	1
Funkcje ochrony zasilania	Przeładowanie
Wartość znamionowa udaru energii	810 J
Technologia baterii	Ołowiowy (VRLA)
Typy wyjść AC	C13 panel
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	8504408590
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Tryby alarmu dźwiękowego	Usterka, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia
Zgodność z RoHS	Tak
Topologia UPS	Technologia line-interactive
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%

Słyszalny alarm	Tak
Przebieg falowy	Sinus
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Pojemność stelaża	1U
Zakres temperatur (przechowywanie)	-15 - 45 °C
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	230 V
Wysokość produktu	44 mm

Opis produktu

- Gwarancja: G024M