

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-cyberpower-or1500erm1u-p-216702.html>

Zasilacz UPS CyberPower OR1500ERM1U



| | |
|------------------------------------------|-----------------------------|
| Cena brutto | 2 151,99 zł |
| Cena netto | 1 749,59 zł |
| Numer katalogowy | ZSICBPUPS0040 |
| Kod producenta | OR1500ERM1U |
| Kod EAN | 4712856274288 |
| Napięcie operacyjne wejścia (minimalne) | 165 V |
| Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne) | 271 V |
| Moc rzeczywista | 900 W |
| Maksymalna możliwa do konfiguracji moc | 1500 kVA |
| Ilość gniazd sieciowych | 6 x gniazdo sieciowe |
| Frekwencja wyjściowa | 50/60 Hz |
| Częstotliwość danych wejściowych | 50/60 Hz |
| Akumulatory wymieniane podczas pracy | Tak |
| Typ ekranu | LCD |
| Funkcje ochrony zasilania | Przeładowanie |
| Technologia baterii | Ołowiany (VRLA) |
| Zakres wilgotności względnej | 0 - 95% |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 95% |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -15 - 45 °C |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
| Wysokość produktu | 44 mm |
| Szerokość produktu | 443 mm |
| Głębokość produktu | 389 mm |
| Waga produktu | 14,9 kg |
| Kolor produktu | Srebrny |
| Port USB | Tak |
| Układ | Rack |
| Rodzaj baterii | Ołowiowa (VRLA) |
| Automatyczna regulacja napięcia (AVR) | Tak |

| | |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Długość kabla | 1,83 m |
| Filtr EMI/RFI | Tak |
| Częstotliwość wejściowa | 50/60 Hz |
| Typy wyjść AC | C13 panel |
| Ostrzeżenia | Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.,Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.,Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem. |
| Sustainability certificates | RoHS |
| Tryby alarmu dźwiękowego | Usterka, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia |
| Certyfikaty zrównoważonego rozwoju | RoHS |
| Topologia UPS | Technologia line-interactive |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | RoHS |
| Słyszalny alarm | Tak |
| Przebieg falowy | Sinus |
| Pojemność szelaza | 1U |
| Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne) | 230 V |

Opis produktu

- Gwarancja: G024M