Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 16:56

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-cyberpower-or600erm1u-p-208914.html

Zasilacz UPS CyberPower OR600ERM1U



Cena brutto	**1 043,99 zł**
Cena netto	**848,77 zł**
Numer katalogowy	**ZSICBPUPS0038**
Kod producenta	**OR600ERM1U**
Kod EAN	**4712856274318**
Waga wraz z opakowaniem	**10,3 kg**
Typy wyjść AC	**C13 panel**
Waga produktu	**7,8 kg**
Tryby alarmu dźwiękowego	**Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia**
Topologia UPS	**Technologia line-interactive**
Szerokość opakowania	**530 mm**
Słyszalny alarm	**Tak**
Przewody	**Kabel USB**
Przebieg falowy	**Sinus**
Głębokość opakowania	**315 mm**
Kolor produktu	**Srebrny**
Pojemność stelaża	**1U**
Typ wyświetlacza	**LCD**
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	**Tak**
Port USB	**Tak**
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	**230 V**
Układ	**Rack**
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	**230 V**
Maksymalne natężenie prądu	**10 A**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**165 V**
Rodzaj baterii	**Ołowiowa (VRLA)**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**271 V**
Długość kabla	**1,83 m**
Moc rzeczywista	**360 W**

Częstotliwość wejściowa	**50/60 Hz**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**0,6 kVA**
Czas ładowania	**8 h**
Ilość gniazd sieciowych	**6 x gniazdo sieciowe**
Materiał obudowy	**Metal**
Frekwencja wyjściowa	**50/60 Hz**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 3000 m**
Wtyczka	**C14 panel**
Częstotliwość danych wejściowych	**50/60 Hz**
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	**0 - 15000 m**
Certyfikaty	**CE, EAC, RCM**
Akumulatory wymieniane podczas pracy	**Tak**
Czas odpowiedzi (typowy)	**4 ms**
Rozmiar układu	**Rack**
Ostrzeżenia	**Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.,Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.,Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.**
Typ ekranu	**LCD**
Funkcje ochrony zasilania	**Przeładowanie**
Liczba obsługiwanych baterii	**1**
Technologia baterii	**Ołowiany (VRLA)**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**8504408590**
Sustainability certificates	**RoHS**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Certyfikaty zrównoważonego rozwoju	**RoHS**
Zgodność z RoHS	**Tak**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**RoHS**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Współczynnik mocy	**0,6**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	**13 min**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-15 - 45 °C**
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	**4 min**

Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	**Tak**
Wysokość produktu	**44 mm**
Porty modemu rj-11	**1**
Szerokość produktu	**433 mm**
Filtr EMI/RFI	**Tak**
Głębokość produktu	**235 mm**
Szeregowe porty komunikacyjne	**1**
Diody LED	**Operacje**
Funkcje ochrony przed przepięciami	**Sieć,Faks,Modem,Telefon,Cyfrowa linia abonencka (DSL)**
Wysokość opakowania	**155 mm**
Wartość znamionowa udaru energii	**405 J**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M