

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-cyberpower-or600erm1u-p-208914.html>

Zasilacz UPS CyberPower OR600ERM1U



Cena brutto	1 238,99 zł
Cena netto	1 007,31 zł
Numer katalogowy	ZSICBPUPS0038
Kod producenta	OR600ERM1U
Kod EAN	4712856274318
Technologia baterii	Ołowiany (VRLA)
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85078000
Zgodność z RoHS	Tak
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Zakres temperatur (przechowywanie)	-15 - 45 °C
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Wysokość produktu	44 mm
Szerokość produktu	433 mm
Głębokość produktu	235 mm
Wysokość opakowania	155 mm
Sustainability certificates	RoHS
Waga wraz z opakowaniem	10,3 kg
Certyfikaty zrównoważonego rozwoju	RoHS
Waga produktu	7,8 kg
Szerokość opakowania	530 mm
Tryby alarmu dźwiękowego	Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	RoHS
Głębokość opakowania	315 mm
Topologia UPS	Technologia line-interactive
Współczynnik mocy	0,6
Kolor produktu	Srebrny
Słyszalny alarm	Tak
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	Tak
Typ wyświetlacza	LCD

Przebieg falowy	Sinus
Filtr EMI/RFI	Tak
Pojemność stelaża	1U
Funkcje ochrony przed przepięciami	Telefon,Sieć,Cyfrowa linia abonencka (DSL),Faks,Modem
Port USB	Tak
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	Tak
Typy wyjść AC	C13 panel
Układ	Rack
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	230 V
Rodzaj baterii	Ołowiowa (VRLA)
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	165 V
Długość kabla	1,83 m
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	271 V
Częstotliwość wejściowa	50/60 Hz
Moc rzeczywista	360 W
Wtyczka	C14 panel
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	0,6 kVA
Ilość gniazd sieciowych	6 x gniazdo sieciowe
Frekwencja wyjściowa	50/60 Hz
Częstotliwość danych wejściowych	50/60 Hz
Akumulatory wymieniane podczas pracy	Tak
Typ ekranu	LCD
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 3048 m
Rozmiar układu	Rack
Funkcje ochrony zasilania	Przeładowanie

Opis produktu

- Gwarancja: G024M