

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-cyberpower-or600erm1u-p-208914.html>

Zasilacz UPS CyberPower OR600ERM1U



Cena brutto	1 238,99 zł
Cena netto	1 007,31 zł
Numer katalogowy	ZSICBPUPS0038
Kod producenta	OR600ERM1U
Kod EAN	4712856274318
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	13 min
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	4 min
Wysokość produktu	44 mm
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	Tak
Szerokość produktu	433 mm
Głębokość produktu	235 mm
Porty modemu rj-11	1
Diody LED	Operacje
Filtr EMI/RFI	Tak
Wysokość opakowania	155 mm
Szeregowe porty komunikacyjne	1
Waga wraz z opakowaniem	10,3 kg
Funkcje ochrony przed przepięciami	Sieć,Faks,Modem,Telefon,Cyfrowa linia abonencka (DSL)
Waga produktu	7,8 kg
Wartość znamionowa udaru energii	405 J
Szerokość opakowania	530 mm
Typy wyjść AC	C13 panel
Przewody	Kabel USB
Tryby alarmu dźwiękowego	Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia
Głębokość opakowania	315 mm
Topologia UPS	Technologia line-interactive
Kolor produktu	Srebrny
Słyszalny alarm	Tak

Typ wyświetlacza	LCD
Przebieg falowy	Sinus
Port USB	Tak
Pojemność stelaża	1U
Układ	Rack
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	Tak
Maksymalne natężenie prądu	10 A
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	230 V
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	230 V
Rodzaj baterii	Ołowiowa (VRLA)
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	165 V
Długość kabla	1,83 m
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	271 V
Częstotliwość wejściowa	50/60 Hz
Moc rzeczywista	360 W
Czas ładowania	8 h
Materiał obudowy	Metal
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	0,6 kVA
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 3000 m
Wtyczka	C14 panel
Ilość gniazd sieciowych	6 x gniazdo sieciowe
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	0 - 15000 m
Certyfikaty	CE, EAC, RCM
Frekwencja wyjściowa	50/60 Hz
Rozmiar układu	Rack
Częstotliwość danych wejściowych	50/60 Hz
Funkcje ochrony zasilania	Przeładowanie
Akumulatory wymieniane podczas pracy	Tak
Technologia baterii	Ołowiany (VRLA)
Czas odpowiedzi (typowy)	4 ms
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	8504408590
Ostrzeżenia	Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.,Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.,Urządzenie

należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.

Typ ekranu	LCD
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Liczba obsługiwanych baterii	1
Zgodność z RoHS	Tak
Sustainability certificates	RoHS
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Certyfikaty zrównoważonego rozwoju	RoHS
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	RoHS
Współczynnik mocy	0,6
Zakres temperatur (przechowywanie)	-15 - 45 °C

Opis produktu

- Gwarancja: G024M