

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-cyberpower-or600erm1u-p-208914.html>

Zasilacz UPS CyberPower OR600ERM1U



Cena brutto	1 238,99 zł
Cena netto	1 007,31 zł
Numer katalogowy	ZSICBPUPS0038
Kod producenta	OR600ERM1U
Kod EAN	4712856274318
Funkcje ochrony przed przepięciami	Sieć, Faks, Modem, Telefon, Cyfrowa linia abonencka (DSL)
Diody LED	Operacje
Wartość znamionowa udaru energii	405 J
Wysokość opakowania	155 mm
Typy wyjść AC	C13 panel
Waga wraz z opakowaniem	10,3 kg
Tryby alarmu dźwiękowego	Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia
Waga produktu	7,8 kg
Szerokość opakowania	530 mm
Topologia UPS	Technologia line-interactive
Przewody	Kabel USB
Słyszalny alarm	Tak
Przebieg falowy	Sinus
Głębokość opakowania	315 mm
Pojemność stelaża	1U
Kolor produktu	Srebrny
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	Tak
Typ wyświetlacza	LCD
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	230 V
Port USB	Tak
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	230 V
Układ	Rack
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	165 V
Maksymalne natężenie prądu	10 A

Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	271 V
Rodzaj baterii	Ołowiowa (VRLA)
Moc rzeczywista	360 W
Długość kabla	1,83 m
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	0,6 kVA
Częstotliwość wejściowa	50/60 Hz
Ilość gniazd sieciowych	6 x gniazdo sieciowe
Czas ładowania	8 h
Frekwencja wyjściowa	50/60 Hz
Materiał obudowy	Metal
Częstotliwość danych wejściowych	50/60 Hz
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 3000 m
Wtyczka	C14 panel
Akumulatory wymieniane podczas pracy	Tak
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	0 - 15000 m
Certyfikaty	CE, EAC, RCM
Czas odpowiedzi (typowy)	4 ms
Rozmiar układu	Rack
Typ ekranu	LCD
Funkcje ochrony zasilania	Przeładowanie
Ostrzeżenia	Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.,Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.,Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.
Liczba obsługiwanych baterii	1
Technologia baterii	Ołowiany (VRLA)
Sustainability certificates	RoHS
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	8504408590
Certyfikaty zrównoważonego rozwoju	RoHS
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	RoHS
Zgodność z RoHS	Tak
Współczynnik mocy	0,6
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%

Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	13 min
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	4 min
Zakres temperatur (przechowywanie)	-15 - 45 °C
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Porty modemu rj-11	1
Wysokość produktu	44 mm
Filtr EMI/RFI	Tak
Szerokość produktu	433 mm
Szeregowe porty komunikacyjne	1
Głębokość produktu	235 mm

Opis produktu

- Gwarancja: G024M