Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 12:12

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-cyberpower-pr1000elcd-twr-1000va-p-203778.html



# Zasilacz UPS CyberPower PR1000ELCD (TWR; 1000VA)

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **2 020,99 zł** |
| Cena netto | **1 643,08 zł** |
| Numer katalogowy | **ZASCBPUPS0028** |
| Kod producenta | **PR1000ELCD** |
| Kod EAN | **4712364143809** |
| Czas przełączenia | **4ms** |
| Szeregowe porty komunikacyjne | **1** |
| Typ wyświetlacza | **LCD** |
| Wartość znamionowa udaru energii | **405 J** |
| Układ | **Tower** |
| Typy wyjść AC | **C13 panel** |
| Topologia UPS | **Technologia line-interactive** |
| Rodzaj baterii | **Ołowiowa (VRLA)** |
| Przebieg falowy | **Czysty sinus** |
| Rodzaj obudowy | **Tower** |
| Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia | **Tak** |
| Rodzaj wtyczki sieciowej | **Typ E** |
| Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne) | **230 V** |
| Napięcie zasilania / zasilacza | **230 V** |
| Typ akumulatora/baterii | **Kwasowo-ołowiowy** |
| Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne) | **230 V** |
| Interfejsy | **COM (RS-232), RJ-11, USB (Typ mini B)** |
| Napięcie operacyjne wejścia (minimalne) | **151 V** |
| Liczba portów USB 2.0 | **1** |
| Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne) | **301 V** |
| Kod producenta | **PR1000ELCD** |
| Moc rzeczywista | **900 W** |
| System operacyjny | **Windows 7 / Vista / XP / 2000, Server 2003 / 2008, Linux** |

| | |
|---|---|
| Maksymalna możliwa do konfiguracji moc | **1 kVA** |
| Częstotliwość wejściowa | **50/60 Hz** |
| Ilość gniazd sieciowych | **8 x gniazdo sieciowe** |
| Czas ładowania | **8 h** |
| Frekwencja wyjściowa | **50/60 Hz** |
| Materiał obudowy | **Metal** |
| Częstotliwość danych wejściowych | **47/63 Hz** |
| Moc pozorna | **1000 VA** |
| Akumulatory wymieniane podczas pracy | **Tak** |
| Wtyczka | **C14 panel** |
| Czas odpowiedzi (typowy) | **4 ms** |
| Liczba gniazd | **8 gniazd** |
| Typ ekranu | **LCD** |
| Certyfikaty | **CE, EAC, RCM, RoHS** |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | **0 - 3000 m** |
| Waga | **18,90 kg** |
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | **0 - 15000 m** |
| Funkcje ochrony zasilania | **Przeładowanie** |
| Szerokość | **170 mm** |
| Technologia baterii | **Ołowiany (VRLA)** |
| Wysokość produktu | **221 mm** |
| Wysokość | **221 mm** |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | **8504408590** |
| Szerokość produktu | **170 mm** |
| Głębokość | **432 mm** |
| Zakres wilgotności względnej | **0 - 95%** |
| Głębokość produktu | **432 mm** |
| Diody LED | **Błąd,Operacje** |
| Dopuszczalna wilgotność względna | **0 - 95%** |
| Wysokość opakowania | **360 mm** |
| Współczynnik mocy | **0,9** |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | **-15 - 45 °C** |
| Waga produktu | **18,9 kg** |
| Ochrona przed przeciążeniem | **Tak** |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | **0 - 40 °C** |
| Szerokość opakowania | **316 mm** |

| | |
|---|---|
| Ilość zworek wyjściowych IEC | **1** |
| Przewody | **Kabel USB** |
| Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia | **16 min** |
| Kolor produktu | **Czarny** |
| Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu | **4 min** |
| Ostrzeżenia | **Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.,Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.,Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.** |
| Średni czas podtrzymania | **14 min** |
| Automatyczna regulacja napięcia (AVR) | **Tak** |
| Liczba obsługiwanych baterii | **1** |
| Moc skuteczna | **900 W** |
| Filtr EMI/RFI | **Tak** |

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M