

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-cyberpower-pr1000elcd-twr-1000va-p-203778.html>



Zasilacz UPS CyberPower PR1000ELCD (TWR; 1000VA)

Cena brutto	1 954,99 zł
Cena netto	1 589,42 zł
Numer katalogowy	ZASCBPUPS0028
Kod producenta	PR1000ELCD
Kod EAN	4712364143809
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Wtyczka	C14 panel
Współczynnik mocy	0,9
Zakres temperatur (przechowywanie)	-15 - 45 °C
Liczba gniazd	8 gniazd
Ochrona przed przeciążeniem	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Certyfikaty	CE, EAC, RCM, RoHS
Ilość zwolek wyjściowych IEC	1
Waga	18,90 kg
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	16 min
Szerokość	170 mm
Wysokość produktu	221 mm
Wysokość	221 mm
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	4 min
Szerokość produktu	170 mm
Głębokość	432 mm
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	Tak
Głębokość produktu	432 mm
Filtr EMI/RFI	Tak
Diody LED	Błąd, Operacje
Szeregowe porty komunikacyjne	1
Wysokość opakowania	360 mm
Wartość znamionowa udaru energii	405 J
Typy wyjść AC	C13 panel

Waga produktu	18,9 kg
Topologia UPS	Technologia line-interactive
Szerokość opakowania	316 mm
Przebieg falowy	Czysty sinus
Przewody	Kabel USB
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	Tak
Kolor produktu	Czarny
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	230 V
Średni czas podtrzymania	14 min
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	230 V
Moc skuteczna	900 W
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	151 V
Czas przełączenia	4ms
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	301 V
Typ wyświetlacza	LCD
Moc rzeczywista	900 W
Układ	Tower
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	1 kVA
Rodzaj baterii	Ołowiowa (VRLA)
Ilość gniazd sieciowych	8 x gniazdo sieciowe
Rodzaj obudowy	Tower
Frekwencja wyjściowa	50/60 Hz
Rodzaj wtyczki sieciowej	Typ E
Napięcie zasilania / zasilacza	230 V
Częstotliwość danych wejściowych	47/63 Hz
Typ akumulatora/baterii	Kwasowo-ołowiowy
Ostrzeżenia	Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.,Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.,Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.
Akumulatory wymieniane podczas pracy	Tak
Interfejsy	COM (RS-232), RJ-11, USB (Typ mini B)
Liczba obsługiwanych baterii	1

Czas odpowiedzi (typowy)	4 ms
Liczba portów USB 2.0	1
Typ ekranu	LCD
Kod producenta	PR1000ELCD
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 3000 m
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	0 - 15000 m
System operacyjny	Windows 7 / Vista / XP / 2000, Server 2003 / 2008, Linux
Funkcje ochrony zasilania	Przeładowanie
Częstotliwość wejściowa	50/60 Hz
Technologia baterii	Ołowiany (VRLA)
Czas ładowania	8 h
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	8504408590
Materiał obudowy	Metal
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Moc pozorna	1000 VA

Opis produktu

- Gwarancja: G024M