Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 07:12

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-cyberpower-pr2200ert2u-rm-twr-2200va-p-204128.html

Zasilacz UPS CyberPower PR2200ERT2U (RM/TWR; 2200VA)



Cena brutto	**3 910,99 zł**
Cena netto	**3 179,67 zł**
Numer katalogowy	**ZSICBPUPS0014**
Kod producenta	**PR2200ERT2U**
Kod EAN	**4712856277586**
Tryby alarmu dźwiękowego	**Alarm kiedy pracuje na baterii, Alarm niskiego stanu akumulatora**
Sygnalizacja pracy	**Diody LED, Dźwiękowa, Wyświetlacz LCD**
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	**220 V**
Port USB	**Tak**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**159 V**
Topologia UPS	**Technologia line-interactive**
Układ	**Rackmount/Tower**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**288 V**
Słyszalny alarm	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność powietrza	**0-95 %**
Moc rzeczywista	**2200 W**
Zabezpieczenia	**Przeciążeniowe**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**2,2 kVA**
Rodzaj obudowy	**Rackmount/Tower**
Ilość gniazd sieciowych	**8 x gniazdo sieciowe**
Rodzaj zasilania	**Akumulatorowo - sieciowe**
Częstotliwość danych wejściowych	**50/60 Hz**
Rodzaj wtyczki sieciowej	**Typ F**
Akumulatory wymieniane podczas pracy	**Tak**
Liczba baterii	**1**
Napięcie zasilania / zasilacza	**230 V**
Certyfikat EnergyStar	**Tak**

Typ akumulatora/baterii	**Hermetyczna kwasowo-ołowiowa**
Typ ekranu	**LCD**
Kolor główny	**Czarny**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 3000 m**
Długość kabla	**2,4 m**
Interfejsy	**RS232, USB 2.0**
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	**0 - 15000 m**
Kod producenta	**PR2200ERT2U**
Funkcje ochrony zasilania	**Krótkie spięcie,Przeładowanie**
Dodatkowe informacje	**Technologia GreenPower UPS, Wyświetlacz LCD, Zasilanie wyjścia UPS-liniowo interaktywne BOOST i BUCK AVR**
Technologia baterii	**Ołowiany (VRLA)**
Czas ładowania	**3 h**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**2**
Materiał obudowy	**Metal**
Zgodność z RoHS	**Tak**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**ENERGY STAR,RoHS**
Temperatura pracy	**0-40 °C**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Typ PFC (Power Factor Correction) – korekcji współczynnika mocy	**Aktywny**
Moc pozorna	**2200 VA**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Gniazdo wyłącznika	**Tak**
Wtyczka	**C20 panel**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-15 - 45 °C**
Czas transferu (Tryb Linii do Trybu Baterii)	**4 ms**
Liczba gniazd	**8 gniazd**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Złącze Emergency Power Off (EPO)	**Tak**
Certyfikaty	**CE , FCC Class B , UL , RCM , VCCI**
Wysokość produktu	**86,5 mm**
Współczynnik mocy	**1**
Poziom hałasu	**52,5 dB**
Szerokość produktu	**433 mm**
Liczba faz wejściowych	**1**

Waga	**25,70 kg**
Głębokość produktu	**412 mm**
Interfejs szeregowy	**Tak**
Szerokość	**433 mm**
Diody LED	**Tak**
Interfejs SCSI	**RS-232**
Wysokość opakowania	**275 mm**
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	**11,4 min**
Wysokość w szafie przemysłowej	**2U**
Wysokość	**275 mm**
Waga wraz z opakowaniem	**33,5 kg**
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	**3 min**
Topologia	**Line Interactive**
Głębokość	**412 mm**
Waga produktu	**25,7 kg**
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	**Tak**
Średni czas podtrzymania	**7 min**
Szerokość opakowania	**560 mm**
Filtr EMI/RFI	**Tak**
Normy i certyfikaty	**CE, Energy Star, RCM, RoHS, UL**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Moc skuteczna	**2200 W**
Przebieg falowy	**Pure sine**
Głębokość opakowania	**530 mm**
Wartość znamionowa udaru energii	**2430 J**
Kształt przebiegu sinus	**Pełna sinusoida**
Pojemność stelaża	**2U**
Kolor produktu	**Czarny**
Typy wyjść AC	**C13 panel,C19 panel**
Czas przełączenia	**4ms**
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	**240 V**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M