

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-cyberpower-pr2200ert2u-rm-twr-2200va-p-204128.html>

Zasilacz UPS CyberPower PR2200ERT2U (RM/TWR; 2200VA)



Cena brutto	3 910,99 zł
Cena netto	3 179,67 zł
Numer katalogowy	ZSICBPUPS0014
Kod producenta	PR2200ERT2U
Kod EAN	4712856277586
Interfejsy	RS232, USB 2.0
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	0 - 15000 m
Kod producenta	PR2200ERT2U
Funkcje ochrony zasilania	Krótkie spięcie,Przeładowanie
Dodatkowe informacje	Technologia GreenPower UPS, Wyświetlacz LCD, Zasilanie wyjścia UPS-liniowo interaktywne BOOST i BUCK AVR
Technologia baterii	Ołowiany (VRLA)
Czas ładowania	3 h
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2
Materiał obudowy	Metal
Zgodność z RoHS	Tak
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR,RoHS
Temperatura pracy	0-40 °C
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy	Aktywny
Moc pozorna	2200 VA
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Gniazdo wyłącznika	Tak
Wtyczka	C20 panel
Zakres temperatur (przechowywanie)	-15 - 45 °C
Czas transferu (Tryb Linii do Trybu Baterii)	4 ms
Liczba gniazd	8 gniazd
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Złącze Emergency Power Off (EPO)	Tak
Wysokość produktu	86,5 mm

Współczynnik mocy	1
Certyfikaty	CE , FCC Class B , UL , RCM , VCCI
Szerokość produktu	433 mm
Liczba faz wejściowych	1
Poziom hałasu	52,5 dB
Głębokość produktu	412 mm
Interfejs szeregowy	Tak
Waga	25,70 kg
Diody LED	Tak
Interfejs SCSI	RS-232
Szerokość	433 mm
Wysokość opakowania	275 mm
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	11,4 min
Wysokość w szafie przemysłowej	2U
Wysokość	275 mm
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	3 min
Topologia	Line Interactive
Głębokość	412 mm
Waga wraz z opakowaniem	33,5 kg
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	Tak
Średni czas podtrzymania	7 min
Waga produktu	25,7 kg
Filtr EMI/RFI	Tak
Normy i certyfikaty	CE, Energy Star, RCM, RoHS, UL
Szerokość opakowania	560 mm
Moc skuteczna	2200 W
Przebieg falowy	Pure sine
Głębokość opakowania	530 mm
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Kształt przebiegu sinus	Pełna sinusoida
Pojemność stelaża	2U
Kolor produktu	Czarny
Wartość znamionowa udaru energii	2430 J
Czas przełączenia	4ms
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	240 V
Typy wyjść AC	C13 panel,C19 panel

Sygnalizacja pracy	Diody LED, Dźwiękowa, Wyświetlacz LCD
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	220 V
Tryby alarmu dźwiękowego	Alarm kiedy pracuje na baterii, Alarm niskiego stanu akumulatora
Port USB	Tak
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	159 V
Topologia UPS	Technologia line-interactive
Układ	Rackmount/Tower
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	288 V
Słyszalny alarm	Tak
Dopuszczalna wilgotność powietrza	0-95 %
Moc rzeczywista	2200 W
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	2,2 kVA
Zabezpieczenia	Przeciążeniowe
Ilość gniazd sieciowych	8 x gniazdo sieciowe
Rodzaj obudowy	Rackmount/Tower
Częstotliwość danych wejściowych	50/60 Hz
Rodzaj zasilania	Akumulatorowo - sieciowe
Akumulatory wymieniane podczas pracy	Tak
Rodzaj wtyczki sieciowej	Typ F
Napięcie zasilania / zasilacza	230 V
Liczba baterii	1
Typ akumulatora/baterii	Hermetyczna kwasowo-ołowiowa
Certyfikat EnergyStar	Tak
Kolor główny	Czarny
Typ ekranu	LCD
Długość kabla	2,4 m
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 3000 m

Opis produktu

- Gwarancja: G024M