

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-cyberpower-pr3000ert2u-p-207935.html>

Zasilacz UPS CyberPower PR3000ERT2U



Cena brutto	5 019,99 zł
Cena netto	4 081,29 zł
Numer katalogowy	ZSICBPUPS0042
Kod producenta	PR3000ERT2U
Kod EAN	4712856277562
Współczynnik mocy	1
Czas transferu (Tryb Linii do Trybu Baterii)	4 ms
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR
Okres gwarancji	3 lat(a)
Liczba obsługiwanych baterii	1
Certyfikaty zgodności	RoHS
Głębokość opakowania	620 mm
Funkcje ochrony zasilania	Przeładowanie
Szerokość opakowania	560 mm
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	0 - 15000 m
Waga wraz z opakowaniem	40,3 kg
Poziom hałasu	57,5 dB
Wysokość opakowania	275 mm
Wtyczka	C20 panel
Głębokość produktu	500 mm
Czas ładowania	3 h
Wysokość produktu	86,5 mm
Rodzaj chłodzenia	Aktywne
Zakres temperatur (przechowywanie)	-15 - 45 °C
Rodzaj baterii	Ołowiowa (VRLA)
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Układ	Rackmount/Tower
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2
Typ wyświetlacza	LCD
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	8504408590
Typowy czas podtrzymania przy	6,4 min

połowie obciążenia	
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	240 V
Interfejs szeregowy	Tak
Pojemność stelaża	2U
Słyszalny alarm	Tak
Typ ekranu	LCD
Tryby alarmu dźwiękowego	Alarm kiedy pracuje na baterii, Usterka, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia
Czas odpowiedzi (typowy)	4 ms
Wartość znamionowa udaru energii	2430 J
Akumulatory wymieniane podczas pracy	Tak
Protokoły zarządzające	SNMP/HTTP
Częstotliwość danych wejściowych	50/60 Hz
Funkcje ochrony przed przepięciami	Sieć
Ilość gniazd sieciowych	8 x gniazdo sieciowe
Filtr EMI/RFI	Tak
Moc rzeczywista	3000 W
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	Tak
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	159 V
Liczba faz wejściowych	1
Złącze Emergency Power Off (EPO)	Tak
Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy	Aktywne
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Typ obsługiwanych baterii	RBP0129
Compliance certificates	RoHS
Ostrzeżenia	Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.,Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.,Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.
Technologia baterii	Ołowiany (VRLA)
Przewody	Seryjny, Kabel USB
Rozmiar układu	Rackmount/Tower
Waga produktu	32,3 kg

Wbudowany wentylator	Tak
Certyfikaty	CE , FCC A , UL , RCM , VCCI
Diody LED	Zasilanie,Status,Usterka
Materiał obudowy	Metal
Szerokość produktu	433 mm
Częstotliwość wejściowa	50/60 Hz
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Długość kabla	2,4 m
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Maksymalne natężenie prądu	10 A
Zgodność z RoHS	Tak
Port USB	Tak
Podręcznik użytkownika	Tak
Kolor produktu	Czarny
Interfejs SCSI	RS-232
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	Tak
Liczba faz wyjściowych	1
Przebieg falowy	Czysty sinus
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 3000 m
Topologia UPS	Technologia line-interactive
Certyfikat EnergyStar	Tak
Typy wyjść AC	C13 panel,C19 panel
Typ kontroli	Przyciski
Zestaw do montażu haków	Tak
Awaryjne wyłączenie zasilania	Tak
Emisja ciepła	120,8 BTU/h
Frekwencja wyjściowa	50/60 Hz
Szeregowe porty komunikacyjne	1
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	3 kVA
Port RS-232	1
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	288 V
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	1,3 min
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	220 V

Opis produktu



PS COMPUTER Sp. z o.o.

-
- Gwarancja: G024M