

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-cyberpower-pr750elcd-twr-750va-p-203777.html>



Zasilacz UPS CyberPower PR750ELCD (TWR; 750VA)

Cena brutto	1 302,99 zł
Cena netto	1 059,34 zł
Numer katalogowy	ZASCBPUPS0027
Kod producenta	PR750ELCD
Kod EAN	4712364143397
Topologia	Line Interactive
Filtr EMI/RFI	Tak
Głębokość	349 mm
Średni czas podtrzymania	12 min
Słyszalny alarm	Tak
Normy i certyfikaty	CE, EAC, Energy Star, RCM, RoHS
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	Tak
Moc skuteczna	675 W
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	230 V
Kształt przebiegu sinus	Pełna sinusoida
Moc rzeczywista	675 W
Czas przełączenia	4ms
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	0,75 kVA
Typ wyświetlacza	LCD
Ilość gniazd sieciowych	6 x gniazdo sieciowe
Sygnalizacja pracy	Diody LED, Dźwiękowa, Wyświetlacz LCD
Częstotliwość danych wejściowych	47/63 Hz
Układ	Tower
Typ ekranu	LCD
Rozmiar układu	Tower
Napięcie baterii	12V DC
Dopuszczalna wilgotność powietrza	0-95 %
Technologia baterii	Ołowiany (VRLA)
Rodzaj baterii	Ołowiowa (VRLA)
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85078000

Zabezpieczenia	AVR - stabilizacja napięcia, Ochrona przeciwprzepięciowa, OLP - zabezpieczenie przed przeciążeniem, RFI/EMI tłumik warystorowy, Wewnętrzne ograniczenie prądu, Zimny start
Wysokość produktu	162 mm
Rodzaj obudowy	Tower
Szerokość produktu	349 mm
Napięcie zasilania / zasilacza	230 V
Głębokość produktu	138 mm
Typ akumulatora/baterii	Hermetyczna kwasowo-ołowiowa
Diody LED	Tak
Kolor główny	Czarny
Waga produktu	12,3 kg
Interfejsy	COM (RS-232), IEC C13, Port wyłącznika awaryjnego (EPO), USB typ B
Kod producenta	PR750ELCD
Dodatkowe informacje	Automatyczne wykrywanie częstotliwości wejściowej, Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu: 12 min, Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu: 4 min, Odłączany panel LCD, Technologia GreenPower UPS, Typowy czas ponownego ładowania: 8 godzin
Częstotliwość wejściowa	47/63 Hz
Czas ładowania	8 h
Oprogramowanie	PowerPanel Business Edition
Temperatura pracy	0-40 °C
Moc pozorna	750 VA
Wtyczka	C14 panel
Liczba gniazd	6 gniazd
Zawartość zestawu	Instrukcja obsługi, Kabel USB, Kabel wyłącznika awaryjnego (EPO), Kabel zasilający, PowerPanel Business Edition na płycie CD, Przewód RS-232
Pojemność baterii	7000 mAh
Ochrona przed przeciążeniem	Tak
Waga	12,30 kg
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	12 min
Szerokość	136 mm
Kolor produktu	Czarny

Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	4 min
Wysokość	162 mm

Opis produktu

- Gwarancja: G024M