

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-cyberpower-pr750elcd-twr-750va-p-203777.html>

Zasilacz UPS CyberPower PR750ELCD (TWR; 750VA)

Cena brutto	1 302,99 zł
Cena netto	1 059,34 zł
Numer katalogowy	ZASCBPUPS0027
Kod producenta	PR750ELCD
Kod EAN	4712364143397
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	12 min
Szerokość	136 mm
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	4 min
Kolor produktu	Czarny
Wysokość	162 mm
Filtr EMI/RFI	Tak
Topologia	Line Interactive
Głębokość	349 mm
Słyszalny alarm	Tak
Średni czas podtrzymania	12 min
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	Tak
Normy i certyfikaty	CE, EAC, Energy Star, RCM, RoHS
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	230 V
Moc skuteczna	675 W
Moc rzeczywista	675 W
Kształt przebiegu sinus	Pełna sinusoida
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	0,75 kVA
Czas przełączenia	4ms
Ilość gniazd sieciowych	6 x gniazdo sieciowe
Typ wyświetlacza	LCD
Częstotliwość danych wejściowych	47/63 Hz
Sygnalizacja pracy	Diody LED, Dźwiękowa, Wyświetlacz LCD
Układ	Tower
Typ ekranu	LCD

Napięcie baterii	12V DC
Rozmiar układu	Tower
Dopuszczalna wilgotność powietrza	0-95 %
Technologia baterii	Ołowiowy (VRLA)
Rodzaj baterii	Ołowiowa (VRLA)
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85078000
Zabezpieczenia	AVR - stabilizacja napięcia, Ochrona przeciwprzebieciowa, OLP - zabezpieczenie przed przeciążeniem, RFI/EMI tłumik warystorowy, Wewnętrzne ograniczenie prądu, Zimny start
Wysokość produktu	162 mm
Szerokość produktu	349 mm
Rodzaj obudowy	Tower
Głębokość produktu	138 mm
Napięcie zasilania / zasilacza	230 V
Diody LED	Tak
Typ akumulatora/baterii	Hermetyczna kwasowo-ołowiowa
Waga produktu	12,3 kg
Kolor główny	Czarny
Interfejsy	COM (RS-232), IEC C13, Port wyłącznika awaryjnego (EPO), USB typ B
Kod producenta	PR750ELCD
Dodatkowe informacje	Automatyczne wykrywanie częstotliwości wejściowej, Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu: 12 min, Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu: 4 min, Odłączany panel LCD, Technologia GreenPower UPS, Typowy czas ponownego ładowania: 8 godzin
Częstotliwość wejściowa	47/63 Hz
Czas ładowania	8 h
Oprogramowanie	PowerPanel Business Edition
Temperatura pracy	0-40 °C
Moc pozorna	750 VA
Wtyczka	C14 panel
Liczba gniazd	6 gniazd
Zawartość zestawu	Instrukcja obsługi, Kabel USB, Kabel wyłącznika awaryjnego (EPO), Kabel zasilający, PowerPanel Business Edition na płycie CD, Przewód RS-232
Pojemność baterii	7000 mAh



Waga	12,30 kg
Ochrona przed przeciążeniem	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G024M