

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-cyberpower-pr750elcd-twr-750va-p-203777.html>



Zasilacz UPS CyberPower PR750ELCD (TWR; 750VA)

Cena brutto	1 368,99 zł
Cena netto	1 113,00 zł
Numer katalogowy	ZASCBPUPS0027
Kod producenta	PR750ELCD
Kod EAN	4712364143397
Normy i certyfikaty	CE, EAC, Energy Star, RCM, RoHS
Głębokość produktu	138 mm
Moc skuteczna	675 W
Diody LED	Tak
Kształt przebiegu sinus	Pełna sinusoida
Waga produktu	12,3 kg
Czas przełączenia	4ms
Typ wyświetlacza	LCD
Sygnalizacja pracy	Diody LED, Dźwiękowa, Wyświetlacz LCD
Układ	Tower
Napięcie baterii	12V DC
Dopuszczalna wilgotność powietrza	0-95 %
Rodzaj baterii	Ołowiowa (VRLA)
Zabezpieczenia	AVR - stabilizacja napięcia, Ochrona przeciwprzepięciowa, OLP - zabezpieczenie przed przeciążeniem, RFI/EMI tłumik warystorowy, Wewnętrzne ograniczenie prądu, Zimny start
Rodzaj obudowy	Tower
Napięcie zasilania / zasilacza	230 V
Typ akumulatora/baterii	Hermetyczna kwasowo-ołowiowa
Kolor główny	Czarny
Interfejsy	COM (RS-232), IEC C13, Port wyłącznika awaryjnego (EPO), USB typ B
Ochrona przed przeciążeniem	Tak
Kod producenta	PR750ELCD
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	12 min

Dodatkowe informacje	Automatyczne wykrywanie częstotliwości wejściowej, Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu: 12 min, Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu: 4 min, Odłączany panel LCD, Technologia GreenPower UPS, Typowy czas ponownego ładowania: 8 godzin
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	4 min
Częstotliwość wejściowa	47/63 Hz
Filtr EMI/RFI	Tak
Czas ładowania	8 h
Słyszalny alarm	Tak
Oprogramowanie	PowerPanel Business Edition
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	Tak
Temperatura pracy	0-40 °C
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	230 V
Moc pozorna	750 VA
Moc rzeczywista	675 W
Wtyczka	C14 panel
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	0,75 kVA
Liczba gniazd	6 gniazd
Ilość gniazd sieciowych	6 x gniazdo sieciowe
Częstotliwość danych wejściowych	47/63 Hz
Zawartość zestawu	Instrukcja obsługi, Kabel USB, Kabel wyłącznika awaryjnego (EPO), Kabel zasilający, PowerPanel Business Edition na płycie CD, Przewód RS-232
Typ ekranu	LCD
Pojemność baterii	7000 mAh
Rozmiar układu	Tower
Waga	12,30 kg
Technologia baterii	Ołowiany (VRLA)
Szerokość	136 mm
Kolor produktu	Czarny
Wysokość	162 mm
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85078000
Topologia	Line Interactive
Głębokość	349 mm

Wysokość produktu	162 mm
Średni czas podtrzymania	12 min
Szerokość produktu	349 mm

Opis produktu

- Gwarancja: G024M