Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 08:55

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-cyberpower-pr750elcd-twr-750va-p-203777.html



Zasilacz UPS CyberPower PR750ELCD (TWR; 750VA)

Cena brutto	**1 290,99 zł**
Cena netto	**1 049,59 zł**
Numer katalogowy	**ZASCBPUPS0027**
Kod producenta	**PR750ELCD**
Kod EAN	**4712364143397**
Filtr EMI/RFI	**Tak**
Moc pozorna	**750 VA**
Słyszalny alarm	**Tak**
Wtyczka	**C14 panel**
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	**Tak**
Liczba gniazd	**6 gniazd**
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	**230 V**
Zawartość zestawu	**Instrukcja obsługi, Kabel USB, Kabel wyłącznika awaryjnego (EPO), Kabel zasilający, PowerPanel Business Edition na płycie CD, Przewód RS-232**
Moc rzeczywista	**675 W**
Pojemność baterii	**7000 mAh**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**0,75 kVA**
Waga	**12,30 kg**
Ilość gniazd sieciowych	**6 x gniazdo sieciowe**
Szerokość	**136 mm**
Częstotliwość danych wejściowych	**47/63 Hz**
Kolor produktu	**Czarny**
Wysokość	**162 mm**
Typ ekranu	**LCD**
Topologia	**Line Interactive**
Głębokość	**349 mm**
Rozmiar układu	**Tower**
Średni czas podtrzymania	**12 min**
Technologia baterii	**Ołowiany (VRLA)**

Normy i certyfikaty	**CE, EAC, Energy Star, RCM, RoHS**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85078000**
Moc skuteczna	**675 W**
Wysokość produktu	**162 mm**
Kształt przebiegu sinus	**Pełna sinusoida**
Czas przełączenia	**4ms**
Szerokość produktu	**349 mm**
Głębokość produktu	**138 mm**
Typ wyświetlacza	**LCD**
Diody LED	**Tak**
Sygnalizacja pracy	**Diody LED, Dźwiękowa, Wyświetlacz LCD**
Waga produktu	**12,3 kg**
Układ	**Tower**
Napięcie baterii	**12V DC**
Dopuszczalna wilgotność powietrza	**0-95 %**
Rodzaj baterii	**Ołowiowa (VRLA)**
Zabezpieczenia	**AVR - stabilizacja napięcia, Ochrona przeciwprzepięciowa, OLP - zabezpieczenie przed przeciążeniem, RFI/EMI tłumik warystorowy, Wewnętrzne ograniczenie prądu, Zimny start**
Rodzaj obudowy	**Tower**
Napięcie zasilania / zasilacza	**230 V**
Typ akumulatora/baterii	**Hermetyczna kwasowo-ołowiowa**
Kolor główny	**Czarny**
Interfejsy	**COM (RS-232), IEC C13, Port wyłącznika awaryjnego (EPO), USB typ B**
Kod producenta	**PR750ELCD**
Dodatkowe informacje	**Automatyczne wykrywanie częstotliwości wejściowej, Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu: 12 min, Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu: 4 min, Odłączany panel LCD, Technologia GreenPower UPS, Typowy czas ponownego ładowania: 8 godzin**
Częstotliwość wejściowa	**47/63 Hz**
Czas ładowania	**8 h**
Ochrona przed przeciążeniem	**Tak**
Oprogramowanie	**PowerPanel Business Edition**
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	**12 min**

Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	**4 min**
Temperatura pracy	**0-40 °C**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M