

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-cyberpower-pr750elcd-twr-750va-p-203777.html>



## Zasilacz UPS CyberPower PR750ELCD (TWR; 750VA)

Cena brutto	<b>1 302,99 zł</b>
Cena netto	<b>1 059,34 zł</b>
Numer katalogowy	<b>ZASCBPUPS0027</b>
Kod producenta	<b>PR750ELCD</b>
Kod EAN	<b>4712364143397</b>
Oprogramowanie	<b>PowerPanel Business Edition</b>
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	<b>Tak</b>
Temperatura pracy	<b>0-40 °C</b>
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	<b>230 V</b>
Moc pozorna	<b>750 VA</b>
Moc rzeczywista	<b>675 W</b>
Wtyczka	<b>C14 panel</b>
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	<b>0,75 kVA</b>
Ilość gniazd sieciowych	<b>6 x gniazdo sieciowe</b>
Liczba gniazd	<b>6 gniazd</b>
Częstotliwość danych wejściowych	<b>47/63 Hz</b>
Zawartość zestawu	<b>Instrukcja obsługi, Kabel USB, Kabel wyłącznika awaryjnego (EPO), Kabel zasilający, PowerPanel Business Edition na płycie CD, Przewód RS-232</b>
Typ ekranu	<b>LCD</b>
Pojemność baterii	<b>7000 mAh</b>
Rozmiar układu	<b>Tower</b>
Waga	<b>12,30 kg</b>
Szerokość	<b>136 mm</b>
Technologia baterii	<b>Ołowiany (VRLA)</b>
Kolor produktu	<b>Czarny</b>
Wysokość	<b>162 mm</b>
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	<b>85078000</b>
Topologia	<b>Line Interactive</b>
Głębokość	<b>349 mm</b>

Wysokość produktu	<b>162 mm</b>
Średni czas podtrzymania	<b>12 min</b>
Szerokość produktu	<b>349 mm</b>
Normy i certyfikaty	<b>CE, EAC, Energy Star, RCM, RoHS</b>
Głębokość produktu	<b>138 mm</b>
Moc skuteczna	<b>675 W</b>
Diody LED	<b>Tak</b>
Kształt przebiegu sinus	<b>Pełna sinusoida</b>
Waga produktu	<b>12,3 kg</b>
Czas przełączenia	<b>4ms</b>
Typ wyświetlacza	<b>LCD</b>
Sygnalizacja pracy	<b>Diody LED, Dźwiękowa, Wyświetlacz LCD</b>
Układ	<b>Tower</b>
Napięcie baterii	<b>12V DC</b>
Dopuszczalna wilgotność powietrza	<b>0-95 %</b>
Rodzaj baterii	<b>Ołowiowa (VRLA)</b>
Zabezpieczenia	<b>AVR - stabilizacja napięcia, Ochrona przeciwprzepięciowa, OLP - zabezpieczenie przed przeciążeniem, RFI/EMI tłumik warystorowy, Wewnętrzne ograniczenie prądu, Zimny start</b>
Rodzaj obudowy	<b>Tower</b>
Napięcie zasilania / zasilacza	<b>230 V</b>
Typ akumulatora/baterii	<b>Hermetyczna kwasowo-ołowiowa</b>
Kolor główny	<b>Czarny</b>
Interfejsy	<b>COM (RS-232), IEC C13, Port wyłącznika awaryjnego (EPO), USB typ B</b>
Ochrona przed przeciążeniem	<b>Tak</b>
Kod producenta	<b>PR750ELCD</b>
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	<b>12 min</b>
Dodatkowe informacje	<b>Automatyczne wykrywanie częstotliwości wejściowej, Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu: 12 min, Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu: 4 min, Odłączany panel LCD, Technologia GreenPower UPS, Typowy czas ponownego ładowania: 8 godzin</b>
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	<b>4 min</b>
Częstotliwość wejściowa	<b>47/63 Hz</b>

---

Filtr EMI/RFI	<b>Tak</b>
Czas ładowania	<b>8 h</b>
Słyszalny alarm	<b>Tak</b>

---

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M