

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-cyberpower-ut1500eg-fr-p-287737.html>

Zasilacz UPS CyberPower UT1500EG-FR

Cena brutto	650,99 zł
Cena netto	529,26 zł
Numer katalogowy	ZSICBPUPS0052
Kod producenta	UT1500EG-FR
Kod EAN	4711027791067
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 90%
Ostrzeżenia	Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.,Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.,Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 50 °C
Liczba portów wyjściowych RJ11/RJ45	1
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Liczba portów wejściowych RJ11/RJ45	1
Wysokość produktu	178 mm
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Szerokość produktu	148 mm
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	RoHS,CE
Głębokość produktu	298 mm
Ilość faz	1
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	Tak
Diody LED	Tak
Typ portu USB	USB Type A/USB Type-C
Waga produktu	9,1 kg
Filtr EMI/RFI	Tak
Kolor produktu	Czarny
Funkcje ochrony przed przepięciami	Modem,Telefon,Sieć
Port USB	Tak
Emisja ciepła	34,1 BTU/h

Układ	Tower
Maksymalne natężenie prądu	6,52 A
Wartość znamionowa udaru energii	150 J
Prąd ładowania	2,1 A
Tryby alarmu dźwiękowego	Alarm kiedy pracuje na baterii, Usterka, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia
Rodzaj baterii	Ołowiowa (VRLA)
Topologia UPS	Technologia line-interactive
Rodzaj zasilania	Prąd przemienny
Słyszalny alarm	Tak
Długość kabla	1,5 m
Przebieg falowy	Pseudo sine
Rodzaj chłodzenia	Aktywne
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	Tak
Częstotliwość wejściowa	50/60 Hz
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	230 V
Czas ładowania	8 h
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	167 V
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	295 V
Materiał obudowy	Plastik
Poziom hałasu	50 dB
Moc rzeczywista	900 W
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	1,5 kVA
Ilość gniazd sieciowych	4 x gniazdo sieciowe
Częstotliwość danych wejściowych	50/60 Hz
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Typ kontroli	Przyciski
Czas odpowiedzi (typowy)	4 ms
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 3000 m
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	0 - 3000 m
Funkcje ochrony zasilania	Przeładowanie
Podręcznik użytkownika	Tak
Zakres wilgotności względnej	0 - 90%

Opis produktu



PS COMPUTER Sp. z o.o.

-
- Gwarancja: G024M