Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 12:32

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-cyberpower-ut1500eg-fr-p-287737.html



Zasilacz UPS CyberPower UT1500EG-FR

Cena brutto	**650,99 zł**
Cena netto	**529,26 zł**
Numer katalogowy	**ZSICBPUPS0052**
Kod producenta	**UT1500EG-FR**
Kod EAN	**4711027791067**
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	**Tak**
Czas odpowiedzi (typowy)	**4 ms**
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	**230 V**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 3000 m**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**167 V**
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	**0 - 3000 m**
Funkcje ochrony zasilania	**Przeładowanie**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 90%**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 90%**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 50 °C**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Wysokość produktu	**178 mm**
Szerokość produktu	**148 mm**
Głębokość produktu	**298 mm**
Diody LED	**Tak**
Waga produktu	**9,1 kg**
Kolor produktu	**Czarny**
Port USB	**Tak**
Ostrzeżenia	**Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.,Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.,Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.**
Układ	**Tower**

Maksymalne natężenie prądu	**6,52 A**
Liczba portów wyjściowych RJ11/RJ45	**1**
Prąd ładowania	**2,1 A**
Liczba portów wejściowych RJ11/RJ45	**1**
Rodzaj baterii	**Ołowiowa (VRLA)**
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	**Tak**
Rodzaj zasilania	**Prąd przemienny**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**RoHS,CE**
Długość kabla	**1,5 m**
Ilość faz	**1**
Rodzaj chłodzenia	**Aktywne**
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	**Tak**
Typ portu USB	**USB Type A/USB Type-C**
Częstotliwość wejściowa	**50/60 Hz**
Filtr EMI/RFI	**Tak**
Czas ładowania	**8 h**
Funkcje ochrony przed przepięciami	**Modem,Telefon,Sieć**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**295 V**
Materiał obudowy	**Plastik**
Emisja ciepła	**34,1 BTU/h**
Moc rzeczywista	**900 W**
Poziom hałasu	**50 dB**
Wartość znamionowa udaru energii	**150 J**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**1,5 kVA**
Tryby alarmu dźwiękowego	**Alarm kiedy pracuje na baterii, Usterka, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia**
Ilość gniazd sieciowych	**4 x gniazdo sieciowe**
Topologia UPS	**Technologia line-interactive**
Częstotliwość danych wejściowych	**50/60 Hz**
Słyszalny alarm	**Tak**
Instrukcja szybkiej instalacji	**Tak**
Przebieg falowy	**Pseudo sine**
Typ kontroli	**Przyciski**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M